



EGV

M O N T E - C H A R G E S N O N A C C O M P A G N É S



- Charge max : 2500 kg
- Dimensions de cabine en mm :
H 2000 x L max 2000 x P max 2500

Les **EGV**, grâce à une cabine dont la hauteur peut être de 2 mètres (maximum), sont à leur place partout où la combinaison "horizontale-verticale" est nécessaire pour transporter **des charges lourdes ou volumineuses et lorsque le transport des personnes n'est pas nécessaire.**

Ils peuvent être installés quelle que soit la configuration du bâtiment : **dans les entrepôts, les magasins, les usines, la grande restauration, l'hôtellerie...**

Etna France est historiquement la **marque de référence** du marché des monte-charge. Nous avons ainsi développé **une expertise et un savoir-faire uniques**, qui nous permettent aujourd'hui de répondre à l'ensemble de vos besoins, quel que soit le poids de votre charge, de quelques grammes jusqu'à 2,5 tonnes (voir nos autres monte-charge). Etna France propose aussi bien des produits standards destinés aux PME (restaurateurs, hôtels...) que sur-mesure destinés à des grands comptes (Banques, théâtres...).

LES AVANTAGES DE NOS EGV

- Fabrication Française, depuis 35 ans.
- Charge jusqu'à 2500 kg.
- Monte-charge accessible aux personnes lors des opérations de chargement et déchargement.
- Service simple ou passant (double).
- Machinerie haute ou latérale.
- Pylône autoporteur (avec reprise de charge en fosse et en trémie).
- **En option : la trappe embarquée qui permet de laisser libre le niveau supérieur après chaque utilisation ! (jusqu'à 500 kg en standard - supérieur sur étude)**
- Sécurité et confort de l'utilisateur.

CONFORME
à la nouvelle Directive Machines
2006/42CE



EXEMPLES D'EGV AVEC TRAPPE EMBARQUÉE



le nouveau nom de
etna **FAPEL**

www.etnafrance.com info@etnafrance.com

Siège et service commercial

135, rue d'Ermont

95210 Saint Gratien

tel: + 33 (0) 1 34 05 28 28

fax: + 33 (0) 1 34 05 28 30

SAS au capital de 300 000 €. RCS Pontoise 383 409 000. N° TVA intracommunautaire : FR 42 383 409 000.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme	• Directive Machines 2006/42CE
Charge utile	• 300 kg à 2 500 kg
Vitesse	• Max. 0,20 mètres par seconde
Porte palière	• Portes battantes à 1 ou 2 vantaux
Commande	• Bouton poussoir à pression continue
Structure guidage	• Pylône autoporteur
Position machinerie	• Machinerie latérale en standard, ou haute en option
Cabine	• Hauteur 2 000 mm
tension électrique	• Triphasée 400 V
Options	• Cabine acier inox massif 15/10 • Portes et façade inox 15/10 • Sonnerie d'arrivée • Protections de sécurités pour prévenir les déplacements des charges roulantes • Équipements spéciaux (automatismes divers) • Habillage du pylône en tôle pleine • Machinerie haute • Possibilité de trappe embarquée jusqu'à 1 500 kg

simple service

LARGEUR STANDARD (mm)				
CABINE	800	900	1 000	1 200
PYLÔNE	1 100	1 200	1 300	1 500
TRÉMIE	1 150	1 250	1 350	1 550
PROFONDEUR STANDARD (mm)				
CABINE	800	900	1 000	1 200
PYLÔNE	950	1 050	1 150	1 350
TRÉMIE	1 000	1 100	1 200	1 400
HAUTEUR DE FOSSE (mm)				
MACHINERIE HAUTE	250	250	250	250
MACHINERIE BASSE	500	500	500	500
HAUTEUR MINIMUM SOUS PLAFOND DERNIER NIVEAU (mm)				
MACHINERIE HAUTE	3 400	3 400	3 400	3 400
MACHINERIE BASSE	2 800	2 800	2 800	2 800

double service

LARGEUR STANDARD (mm)				
CABINE	800	900	1 000	1 200
PYLÔNE	1 100	1 200	1 300	1 500
TRÉMIE	1 150	1 250	1 350	1 550
PROFONDEUR STANDARD (mm)				
CABINE	800	900	1 000	1 200
PYLÔNE	900	1 000	1 100	1 300
TRÉMIE	1 050	1 150	1 250	1 450
HAUTEUR DE FOSSE (mm)				
MACHINERIE HAUTE	250	250	250	250
MACHINERIE BASSE	500	500	500	500
HAUTEUR MINIMUM SOUS PLAFOND DERNIER NIVEAU (mm)				
MACHINERIE HAUTE	3 400	3 400	3 400	3 400
MACHINERIE BASSE	2 800	2 800	2 800	2 800

DIMENSIONS SUPÉRIEURES : nous contacter

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Etna France / Etna Fapell se réserve le droit de les modifier.

9 SOLUTIONS DE MONTE-CHARGES

MONTE-CHARGES NON ACCESSIBLES



MONTE-PLATS



MONTE-FÛTS



MONTE-CHARIOTS

MONTE-CHARGES ACCESSIBLES



OPTIMA 400/500.H1000
OPTIMA 400A Accompagné
OPTIMA 500A Accompagné



EGV