

# NEPTUNE DCI

## CONSOLES ENCASTREES

SPAS - SAUNAS - HAMMAMS - PISCINES  
CONSOLES DE DESHUMIDIFICATION  
ENCASTREES A INSTALLER DANS UN LOCAL TECHNIQUE MITOYEN



### Version encastrée :

Ce montage permet l'installation du déshumidificateur en dehors du volume de protection. Seules les deux grilles sont apparentes côté piscine. Le déshumidificateur doit être situé à plus de 2m du bassin selon la norme C15-100.

OUVERTURE  
FACILE



ECHANGEURS  
PROTECTION  
HAUTE RESISTANCE  
TRAITE EPOXY



Modèles	NEPTUNE DCI 20	NEPTUNE DCI 40	NEPTUNE DCI 80
Référence	NEP20A	NEP40B	NEP80C
Capacité en (l/h)*	2,3	3,3	4,6
Débit d'air (m³/h)	600	800	1000
Puissance absorbée (W)*	990	1100	1360
Puissance restituée (W)*	2080	2310	2800
Niveau sonore à 5 mètres (dBA)	36	39	39
Intensité absorbée (A)	4,4	5	6,2
Alimentation électrique	mono 230 V	mono 230 V	mono 230 V
Evacuation des condensats	Tuyau souple Ø16 mm	Tuyau souple Ø16 mm	Tuyau souple Ø16 mm
Gaz frigorigère	R407C	R407C	R407C
Dimensions PxLxH (mm)	340 x 890 x 825	340 x 890 x 825	340 x 890 x 825
Poids (kg)	64	84	98
<b>Option appoint électrique</b>			
Puissance en kW	2kW	3kW	4,5kW
Thermostat de régulation température + thermostat de sécurité compris			
<b>Option batterie eau chaude</b>			
Puissance eau chaude kW	6kW	9kW	12kW

\* Aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 70 %

Données et mesures susceptibles de variations sans préavis.

# NEPTUNE DCI CONSOLES ENCASTREES

SPAS - SAUNAS - HAMMAMS - PISCINES  
CONSOLES DE DESHUMIDIFICATION  
ENCASTREES A INSTALLER DANS UN LOCAL TECHNIQUE MITOYEN

