


Socle rouleur rond 5 roues - chape acier

Ref. : G170214



Plus produit

Excellente stabilité et très grande maniabilité grâce aux 5 roues directrices montées sur roulement à billes.
Résistance à la charge sur sol lisse de 120 kg.
Base injectée en ABS garantissant une grande solidité.
Compatible avec tous les fûts (de 30 L à 100 L) et conteneurs alimentaires ronds 75 L et les baquets 75 L GILAC.
Roues de 50 mm de diamètre en PP bandage caoutchouc.
Le socle est livré avec les roues montées.
Disponible avec le timon amovible GILAC (en option).

Caractéristiques produit

Code douanier	87168000
Code EAN	3573678678095
Poids net	1,6 kg
Longueur	500 mm
Largeur	470 mm
Hauteur	130 mm
Diamètre	470 mm
Matière	ABS
Couleur	Gris
Resistance	120 kg
Fabrication française	Oui
Hauteur sous conditionnement	675 mm
Resistance à la charge	120 kg

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	28
Poids palette	56,8 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1000 mm
Nombre d'unités par couche	2
Nombre de couches par palette	1
Nombre de pièces par sous conditionnement	14
Poids sous conditionnement	24,4 kg
Longueur sous conditionnement	900 mm
Largeur sous conditionnement	600 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.