

Cercluse semi-automatique

Départ usine **1 semaine**



Points forts du produit

- Machine à cercler mobile et économique pour feuillard polypropylène
- Pour des besoins jusqu'à 12 cerclages minutes
- Cercluse ergonomique avec réglage de la hauteur de table de 770 à 920 mm
- Tension réglable en continu : 60 à 450 N
- Cette cercluse est compatible avec du feuillard polypropylène de 9 ou 12 mm

Description

Machine à cercler mobile pour feuillard polypropylène.

L'alternative économique pour des **quantités faibles ou moyennes de colis.**

Pour des besoins **jusqu'à 12 cerclages minutes.**

Cercluse **économique en énergie**, le moteur ne tourne que pendant l'opération de cerclage.

Utilisation simple par commande physique pour ajuster les niveaux de tension et la longueur des sangles.

Déclenchement du cycle automatique lors de l'insertion manuelle du feuillard ou manuellement par bouton.

Thermosoudure du feuillard.

La cercluse trouve sa place facilement, puisqu'elle est **sur roulettes** et qu'il suffit d'une **prise électrique monophasé.**

Cet appareil de cerclage vous permettra de réaliser **jusqu'à 200 cerclages/jour.**

Cercluse ergonomique avec réglage de la hauteur de table de 770 à 920 mm.

Tension réglable en continu : 60-450 N.

Cette cercluse est **compatible avec du feuillard polypropylène de 9 ou 12 mm**, pour une **épaisseur de 0,45 à 0,75 mm.**

Alimentation électrique : 230 V, 50Hz / 115 V, 60Hz.

Puissance consommée : 0,77 kW.

Instructions de mise en service disponible en PDF (ci-dessous).

Caractéristiques :

Référence	18.0176.01
Dim. LxI (mm)	850 x 560
Haut. min./max. (mm)	770 / 920
Tension feuillard (N)	60 à 450
Poids	70

Voir en ligne Cercluse semi-automatique - Référence 18.0176.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com