

FICHE TECHNIQUE

TGB3045

AUTOLAVEUSE À BATTERIES Nouvelle génération GelTec compact



À usage professionnel.



Châssis Structofoam



Graphite

Autolaveuse à traction semi-automatique équipée de batteries 55Ahr (gel 24V sans entretien et sans cycle de charge). Elle est dotée d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable et d'une tête de brosse pivotante qui permet un changement de brosse facile. Le châssis et la tête de brosse sont en Structofoam, matériau imputrescible inoxydable, très robuste et léger.

Le flexible de vidange des eaux usées est extensible et intégré au réservoir. Le remplissage du réservoir eau propre se fait aisément grâce au système Flexi-fill.

Le poste de pilotage et la maintenance sont simplifiés pour une utilisation optimisée.

Son rapport qualité-prix est imbattable!



Distribué Par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier - EAE La Tuilerie - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques		TGB3045
		Réf. 903608
Alimentation		
Type d'alimentation	Batteries gel 2x12V (55Ahr)	
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I	
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III	
Indice de protection	IPX4	
Autonomie	2h00	
Temps de charge (h)	10h00	
Type de chargeur	intégré	
Puissance absorbée du chargeur (W)	235 W	
Capacités de travail		
Largeur de travail (mm)	450mm	
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	805mm	
Réservoir solution (L)	30L	
Réservoir récupération (L)	31L	
Rendement théorique (m ² /h)	1350 m ² /h	
Rendement effectif (m ² /h)	800 m ² /h	
Nombre de brosses	1	
Caractéristiques du brossage		
Pression de brosse (Kg)	29 Kg	
Pression ponctuelle de brossage (Kg/cm ²)	0,0217 Kg/cm ²	
Vitesse de brossage (trs/mn)	100 trs/min	
Diamètre Brosse / cylindre	450 mm	
Diamètre Disques	400 mm	
Puissance moteur Brosse (W)	400 W	
Dispositif d'aspiration		
Moteur	2 étages	
Débit d'air (L/sec)	25 L/sec	
Dépression (mm/CE)	1245 mm/CE	
Puissance moteur d'aspiration (W)	400 W	
Système d'aspersion		
Débit d'eau (L/mn)	0 à 2 L/min	
Electrovanne	oui	
Poids / Encombrement		
Poids net - à vide (Kg)	90 kg	
Dimensions l x L x H (mm)	470x890x1100 mm	
Niveau sonore / Vibrations		
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA)	≤ 70 dB(A)	
Vibration mains-bras (m/s ²)	<1 m/s ²	

Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm
900521 Suceur aluminium complet L.805mm avec SERILOR®
220868 Batterie gel sans entretien 55Ah (en prévoir 2)

Accessoires en option :

900518 Jeu de 2 lamelles vertes L.805mm SERILOR®
606401 Plateau Padloc noir Ø400mm
606306 Brosse verte carbure silice (verte) Ø450mm (Longlife)
606307 Brosse carbure silice (rouge) Ø450mm (Longlife)
606204 Brosse douce pour shampooing moquettes Ø450mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
206953 Goupille pour suceur complet (900521)

Disques en option :

0154074 Disque noir 406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)