

HSM V-PRESS 860 L

porte à double battant avec verrouillage hydraulique

HSM®



Référence	6148934	Pression de compactage	548,0 kN
Code EAN	4026631051279	Longueur des balles	1200,0 mm
Tension	400 V	Largeur des balles	780,0 mm
Fréquence	50 Hz	Puissance de propulsion	4,00 kW
Profondeur	1247,0 mm	Hauteur des balles	1200,0 mm
Largeur	1797,0 mm	Durée d'un cycle à vide	25,00 s
Hauteur	2985,0 mm	Poids des balles (max.)	460,0 kg
Poids	1924,0 kg	Rendement horaire / balles	1 - 2
Hauteur de chargement	1100,0 mm	Nbe de ligaturages	4
Hauteur de l'ouverture de charge...	650,0 mm	Moyen de ligaturage	Draht
Largeur de l'ouverture de charge...	1195,0 mm	Référence bande/fil de fer	6135993002

Sous réserve de modifications techniques ou d'aspect extérieur du produit.

La HSM V-Press 860 L produit des balles adaptées pour un transport simple sans palette.

- Les profilés spéciaux présent dans la porte de sortie des balles, dans la trappe de remplissage et dans le plateau de compactage forment des balles parfaites
- Optimisation du compactage grâce aux crochets de retenue amovibles et fixes. Réduit les processus de remplissage
- Succès garanti des processus grâce au TCS (TorsionControlSystem) de HSM
- Utilisation facile grâce au clavier tactile et à l'écran indiquant l'état actuel de la machine
- Plateau de compactage massif et guidage fiable du plateau
- Variantes d'équipement: Porte à double battant avec verrouillage hydraulique