

LES CONTREPLAQUÉS SPÉCIAUX



QUALIFILM LIGHT BROWN

L'AGENCEMENT OPTIMISÉ

Le panneau spécial
agencement prêt à l'emploi

Gérer la forêt,
faire vivre le bois



Rougier Panneaux

CONTREPLAQUÉS FILMÉS, SÉLECTIONNÉS POUR LEUR QUALITÉ
ET LEUR RÉSISTANCE EN USAGE INTENSIF

QUALIFILM LIGHT BROWN



QUALIFILM est un contreplaqué Bouleau ou Combi revêtu sur les deux faces avec un film phénolique transparent lisse de 120 g/m² d'une très grande résistance. Les chants sont protégés par une peinture acrylique pour éviter toute reprise d'humidité.

- Agencements de véhicules et de magasins
- Mobilier soumis à de fortes contraintes
- Hauts parleurs, « flight » caisses

CARACTÉRISTIQUES DU CONTREPLAQUÉ

BOULEAU : placages Bouleau à fil croisé de 1,5 mm.
Recommandé pour les applications les plus intenses.

COMBI : deux placages Bouleau sur chaque face et alternance de placages Bouleau et Conifère à l'intérieur.

COLLAGE

WBP extérieur classe 3 selon EN 314-2.

EPAISSEURS

6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 et 30 mm.

FORMATS EN CM

125 x 250 - 150 x 300
autres formats sur demande.

RÉSISTANCE AUX FROTTEMENTS

Valeur Taber 300 R.

USINAGE

Perçage de trous et usinage des chants sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

Le module d'élasticité, les contraintes admissibles, les calculs de portée et de résistance à la charge en Bouleau et Combi sont présentés dans le Handbook des contreplaqués finlandais.

PLANEITÉ

Il n'existe pas de norme de planeité.

CE TYPE DE REVÊTEMENT ASSOCIE PLUSIEURS AVANTAGES

- Panneau idéal pour supporter des charges lourdes et fragiles,
- Protection de la face par un film très résistant aux abrasions chimiques et mécaniques,
- Aspect décoratif laissant apparaître la structure du bois,
- Produit prêt à l'emploi : gain de temps sur les chantiers ou en atelier et suppression des contraintes environnementales dues à l'application de plusieurs couches de vernis.

DÉGAGEMENT DE FORMALDÉHYDE

Le Qualifilm light brown est E1.

Essence : Bouleau - Résineux - Origine : Finlande

Distribué par :