



GXV3175v2 représente l'avenir de la communication IP multimédia personnelle. Une qualité vidéo stupéfiante, une interface utilisateur intrigante avec plein des détails agréables, des applications web riches incarnées dans un design élégant similaire à celui d'une tablette, distinguent ce produit comme le téléphone multimédia du bureau ultime. Le GXV3175v2 dispose d'un large écran LCD de 7" tactile couleurs, une caméra CMOS méga pixels réglable horizontalement fournissant une clarté remarquablement nette, deux ports réseau avec WiFi intégré, ports auxiliaires exhaustifs, et le support de la compression vidéo avancée standard H.264/H.263+. GXV3175v2 redéfinit l'expérience de la communication bureau à un niveau élevé à la pointe de l'innovation et de l'intégration de la vidéo conférence en temps réel, la présentation et la livraison média riches et personnalisables, les applications web populaires et réseaux sociaux, et des outils de productivité avancés pour les entreprises.

Fonctionnalités Principales

- Ecran LCD couleurs tactile résistif de 7" (800x480), Caméra CMOS Méga pixel avec obturateur privé
- Deux ports Ethernet commutés 10M/100M avec PoE intégré, et WiFi (802.11b/g/n)
- SD/MMC/SDHC, casque, deux ports USB, Mini HDMI
- Haut-parleur full-duplex de haute-fidélité avec supprimeur d'écho acoustique de haute performance
- Compte IPVideoTalk gratuit avec support de la messagerie vidéo
- Multilingue, navigateur web complet, météo, actualités, bourse, devise, horloge universelle, calendrier, jeux, Google Voice, radio internet, Youtube, bande annonce des films, Last.fm, cadre pour photos numériques, intégration d'album photos avec Yahoo Flickr/ Photobucket/ Phanfare, Yahoo/MSN/Google IM (en cours), Facebook et Twitter, touches virtuelles BLF, SDK/API, etc.
- Technologie de traversée des NAT avancée et intelligente pour permettre un plug-and-play réel sans configuration
- Protection de sécurité robuste basée sur TLS/SRTP/HTTPS et AES

Specifications Techniques

Ports Réseaux	Deux ports Ethernet commutés 10M/100M à détection automatique avec PoE intégré
LCD	Ecran LCD couleurs tactile résistif couleur 7" avec une résolution de 800x480
Caméra	Caméra CMOS méga pixels réglable horizontalement avec obturateur privé
Extérieur	Plastique ABS noir, 1 touche accueil, support à deux angles
Réseau Sans Fil	Wifi intégré (802.11b/g/n)
Ports Auxiliaires	SD/MMC/SDHC, 2x ports USB 2.0, casque stéréo avec microphone, Mini HDMI
Comptes SIP	3 comptes SIP individuels, plus le compte IPVideoTalk GRATUIT
Montage mural	Oui
Protocoles Réseau	SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPoE, RTP/RTCP, TLS/SRTP, HTTP/HTTPS, ICMP, ARP/RARP, DNS, DHCP (client), NTP/SNTP, Telnet, UPnP
QoS	Couche 2 (IEEE 802.1Q/p, marquage VLAN) et couche 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Protection Sécurité	HTTPS, SIPS/TLS/SRTP, AES
Traversée des NAT	Technologie de traversée des NAT avancée et intelligente pour permettre un plug-and-play réel sans configuration avec support de STUN, UPnP et NAT-PMP
Approvisionnement & Gestion	Support de TR-069 et syslog pour approvisionnement et supervision à distance, mise à niveau du micro-logiciel via TFTP et HTTP/HTTPS, configuration via LCD/Navigateur Web/fichier de configuration crypté avec AES
Capacités Vidéo	H.264 profile baseline, H.263/H.263+, résolution vidéo de 4CIF/VGA/WQVGA/QVGA (H.264) et CIF/QCIF (H.264/H.263/H.263+), taux d'images par seconde jusqu'à 30fps, débit de 32kbps à 1.5Mbps, conférence à trois, anti-clignotement, autofocus et auto-exposition, PIP (Picture-in-Picture), affichage sur écran, sourdine de la voix, blocage caméra, répertoire téléphonique vidéo, capture/sauvegarde d'image fixe, enregistrement vidéo, indicateur visuel des messages vocaux
Codec Voix	G.711 (PCM/PCMA, annexe I&II), G.722 (bande large), G.723.1, G.729AB, GSM-FR, G.726-32, L16-256
Codec Audio	ACC, MP3, WMA, Real, Ogg-Vorbis
Multilingue	Anglais, Chinois (Simplifié et traditionnel), Japonais, Coréen, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Tchèque, Danois, Finnois, Hongrois, Norvégien, Polonais, Suédois, Thaï, Turc, Néerlandais et plus en cours
Applications	Navigateur web complet basé sur Webkit, actualités vidéos, météo, bourse, devise, horoscope, Google Voice, radio Internet, YouTube, Bande Annonce films, Last.fm, cadre de photos numériques, intégration d'album photos avec Yahoo Flickr/Photobucket/Phanfare, Horloge universelle, réveil, calendrier, jeux, Facebook et Twitter, Yahoo/MSN/Google IM (en cours)
Adaptateur Secteur	Entrée 100-240, sortie 12VDC/1.5
Dimension	244mmx198mmx73mm (téléphone avec le combiné); 365mmx244mmx98mm (dimension avec emballage)
Poids	1.04kg (téléphone sans combiné et support); 1.95kg (poids avec emballage)
Température d'utilisation	0°C ~ 40°C/ 32°F-104°F
Humidité	10% ~ 90% non-condensée
Contenu de l'emballage	GXV3175v2 unité de base, combiné, support bureau, adaptateur de courant, câble réseau, kit de montage mural, Guide de démarrage rapide, tissu de nettoyage
Conformité	FCC/CE/C-Tick