



## BUSES BMS® - Venturi



Légères

Haut  
rendement

Spéciales  
corindon

Résistantes

### Caractéristiques

- Revêtement extérieur de protection en caoutchouc souple
- Noyau en carbure de bore
- Gros filet 50 mm
- Disponibles en plusieurs diamètres et différentes longueurs :

Diamètres	Venturi longues	Ø entrée
Ø 6,5 mm	Long. 145 mm	25 mm
Ø 8 mm	Long. 155 mm	25 mm
Ø 10 mm	Long. 180 mm	32 mm

Autres Ø nous consulter

### Équipements complémentaires



Doseur spécial  
corindon  
Pneumatique



Porte buse  
Tous Ø



Analyseur de  
pression



Joint pour buse Ø jusqu'à 6,5 mm



Joint pour buse Ø de 8 à 12,5 mm



### NOTRE CONSEIL

Idéales pour :

- Abrasifs durs et agressifs :
  - Corindon
  - Grenaille acier
  - Garnet
- Sablage | Grenillage en cabines à manches et cabines jet libre

Ø de buse	Consommation d'air à 6 Bars
6,5 mm	3,1 m³/min
8 mm	4,5 m³/min
10 mm	6 m³/min

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr