



IV 60/36-3 W

L'aspirateur industriel eau et poussières monophasé IV 60/36-3 W appartient à la gamme Intensiv. Grâce à sa puissance d'aspiration, cet aspirateur répond aux besoins des professionnels.



1

1 Zone de stockage pratique pour les accessoires sur le châssis de la machine

- Le grand espace sur le châssis de la machine offre un espace de rangement pratique pour les buses, les coudes et autres pièces.



2

2 Vibration du filtre manuelle pour bas coûts d'opération

- La vibration manuelle du filtre fait augmenter la durée de vie du filtre permanent, permettant de réduire les coûts de maintenance.



3

3 Résistance et polyvalence

- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.



4

4 Cuve à déchets avec mécanisme de montée et descente de la cuve

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.



IV 60/36-3 W

- Équipement antistatique
- Témoin de propreté du filtre
- Roues et roulettes robustes

Caractéristiques techniques

Référence		1.573-300.0
Code EAN		4039784731158
Puissance absorbée en service	kW	max. 3,6
Débit d'air	l/s / m³/h	168 / 605
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacité de la cuve à déchets	l	60
Surface filtrante	m²	2,3
Classe de poussière du filtre principal		M
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50
Dimensions (l x L x h)	mm	870 × 640 × 1410

Équipement

Accessoires standard	Non
Cuve comprise dans la livraison	non
Cuve pour salissures humides	6.394-822.0
Cuve pour salissures sèches	6.394-821.0
Décolmatage du filtre	Manuel

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur		Prix	Descriptif		
Adaptateurs										
Raccord d'aspiration DN 51	1	6.789-003.0	1 pièce(s)	DN 51				Raccord pour connexion de flexibles industriels DN 51 à un IV.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raccord d'aspiration DN 61	2	6.789-004.0	1 pièce(s)	DN 61				Raccord pour connexion de flexibles industriels DN 61 à un IV.	<input type="checkbox"/>	
Raccord en Y DN 51	3	6.789-001.0	1 pièce(s)	DN 51				Raccord permettant de connecter deux flexibles industriels DN 51 à un IV.	<input type="checkbox"/>	
Raccord en Y DN 61	4	6.789-002.0	1 pièce(s)	DN 61				Raccord permettant de connecter deux flexibles industriels DN 61 à un IV.	<input type="checkbox"/>	
Réducteur DN 61 à DN 51	5	6.902-147.0	1 pièce(s)	DN 61				Réducteur pour raccordement d'accessoire DN 51 à un flexible d'aspiration DN 61.	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement DN51	6	6.906-799.0	1 pièce(s)	DN 51				Manchon de raccordement permettant de connecter deux flexibles d'aspiration DN 51.	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement DN61	7	6.906-800.0	1 pièce(s)	DN 61				Manchon de raccordement permettant de connecter deux flexibles d'aspiration DN 61.	<input type="checkbox"/>	
Raccord de flexible orientable DN51	8	6.906-810.0	1 pièce(s)	DN 51				Orientable, pour montage sur flexible DN 51, connecteur encastré.	<input type="checkbox"/>	
	9	6.906-811.0	1 pièce(s)	DN 61				Orientable, pour montage sur flexible DN 61, connecteur encastré.	<input type="checkbox"/>	
Adaptateur IV pour DN 72	10	6.902-212.0	1 pièce(s)	DN 72				Permet d'utiliser des accessoires IVC sur IV 60 et IV 100.	<input type="checkbox"/>	
Filtres et sacs à déchets										
Filtre étoile blanc IV 60 et IV 100/40-55	11	6.904-341.0	1 pièce(s)					Filtre en étoile blanc, alternative pour IV 60 et 100 mais pas pour les M B1 et les 100/75.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtre étoile vert, certifié IV 60 et IV 100/40-55 M, certifié classe M	12	6.904-342.0	1 pièce(s)					Filtre en étoile vert, alternative pour IV 60 et 100 M B1, mais pas pour 100/75 (M B1) ; doit être utilisé avec les appareils M B1 !	<input type="checkbox"/>	
Filtre BIA-H complet pour IV 60-100	13	6.904-365.0	1 pièce(s)					Kit d'adaptation filtre BIA-H complet avec pièces de montage pour de nombreux IV 60 et IV 100.	<input type="checkbox"/>	
Filtre BIA-H alternatif	14	6.904-345.0	1 pièce(s)					Filtre absolu BIA-H en tant qu'alternative pour les modèles 6.904-365.0 et IV 100/55 H B1.	<input type="checkbox"/>	
Sacs d'évacuation papier, 60 l	15	6.904-346.0	10 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
Sacs déchets en papier (x10)	16	6.904-347.0	10 pièce(s)					Sac déchets en papier 60-100 l, pour l'élimination des déchets sans poussières.	<input type="checkbox"/>	
Sacs déchets PE (x20)	17	6.904-348.0	20 pièce(s)					Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.	<input type="checkbox"/>	
	18	6.907-336.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
	19	6.907-347.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
Coudes inox										
Coude en acier inoxydable DN 51, connecteur encastré	20	6.906-767.0	1 pièce(s)	DN 51				Le coude en acier inoxydable est doté d'une bague en nylon dans la partie supérieure conique. Cette bague permet de retirer le coude plus facilement, même après une utilisation prolongée.	<input type="checkbox"/>	
Coude en acier inoxydable DN 61, connecteur encastré	21	6.906-850.0	1 pièce(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration inox										
Tube d'aspiration en acier inoxydable, connecteur encastré DN51	22	6.906-766.0	1 pièce(s)	DN 51	500 mm			Le tube d'aspiration (500 mm) est doté d'une bague en nylon dans la zone supérieure conique. Cette bague permet de retirer le coude plus facilement, même après une utilisation prolongée.	<input type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration en acier inoxydable, connecteur encastré DN 61	23	6.906-851.0	1 pièce(s)	DN 61	500 mm				<input type="checkbox"/>	
Suceurs sols										
Suceurs brosses	24	6.903-067.0	2 Nb de parties		500 mm			Suceur brosse polyvalent, 500 mm, 6.902-186.0.	<input type="checkbox"/>	
Jeu de raclettes en caoutchouc 370 mm	25	6.903-081.0	2 Nb de parties		370 mm			Jeu de raclettes en caoutchouc résistantes aux hydrocarbures, pour suceur sol 6.906-814.0.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Suceur sol eau/poussières, DN 51, 500mm	26	4.130-412.0	1 pièce(s)	DN 51	500 mm		500mm. Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses et raclettes en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>
Jeu de raclettes en caoutchouc 500 mm	27	6.906-168.0	2 Nb de parties		500 mm		Jeu de raclettes en caoutchouc, résistantes aux hydrocarbures, pour suceurs sol 4.130-412.0 et -413.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol eau/poussières	28	4.130-413.0	1 pièce(s)	DN 61	500 mm		500 mm Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses 6.903-067.0 et raclettes en caoutchouc 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol « Heavy-duty » DN 51, 500mm	29	6.906-793.0	1 pièce(s)	DN 51	500 mm		Suceur sol en fonte d'aluminium avec roulettes réglables en hauteur pour mises en oeuvre exigeantes.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol « Heavy-duty » DN 61, 500mm	30	6.906-802.0	1 pièce(s)	DN 61	500 mm			<input type="checkbox"/>
Raclettes caoutchouc, suceur sol 500mm	31	6.906-833.0	1 pièce(s)		500 mm		500 mm. Raclette en caoutchouc, résistante aux hydrocarbures, pour suceurs sol 6.906-793.0 et 802.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur triangulaire (fonte d'aluminium, raclette en caoutchouc), DN 51, 300x28mm	32	6.906-796.0	1 pièce(s)	DN 51	300 mm		Suceur grandes surfaces en fonte d'aluminium pour les mises en oeuvre exigeantes.	<input type="checkbox"/>
Suceur triangulaire (fonte d'aluminium, raclette en caoutchouc), DN 61, 300x28mm	33	6.906-805.0	1 pièce(s)	DN 61	300 mm			<input type="checkbox"/>
Baguette en acier pour suceur triangulaire	34	6.906-835.0	1 pièce(s)		300 mm		300mm. Baguette en acier pour suceurs grandes surfaces 6.906-796.0 et -805.0. Alternative aux modèles 6.906-795.0 et 804.0.	<input type="checkbox"/>
Raclette caoutchouc pour suceur triangulaire 300 mm	35	6.906-834.0	1 pièce(s)		300 mm		300 mm. Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures, pour suceurs grandes surfaces 6.906-796.0 et -805.0.	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-814.0	1 pièce(s)	DN 51	370 mm			<input type="checkbox"/>
Autres suceurs								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 51	37	6.902-146.0	1 pièce(s)	DN 51	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	38	6.902-106.0	1 pièce(s)	DN 61	220 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur rond à tige longue, caoutchouc, DN51	39	6.906-764.0	1 pièce(s)	DN 51	370 mm		Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, DN 51, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	<input type="checkbox"/>
Brosse ronde coudée, 120 mm, DN 51	40	6.906-798.0	1 pièce(s)	DN 51	120 mm		Suceur grandes surfaces rond, avec brosse de diamètre 120 mm, pour aspiration en douceur des surfaces de machines.	<input type="checkbox"/>
Couronne de brosse ronde de rechange	41	6.906-809.0	1 pièce(s)				Pour brosses rondes 6.906-798.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur coudé grandes surfaces, rectangulaire DN 51 370 mm	42	6.906-797.0	1 pièce(s)	DN 51	370 mm		Suceur grandes surfaces rectangulaire, avec brosse de 370 mm, pour aspiration en douceur des surfaces de machines.	<input type="checkbox"/>
Couronne de brosse rectangulaire de rechange	43	6.906-808.0	1 pièce(s)				Pour brosses rectangulaires 6.906-797.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, plastique DN 51, 120mm	44	6.906-773.0	1 pièce(s)	DN 51	100 mm		Suceur d'aspiration, plastique, pour aspiration des machines et des petites surfaces.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 51, 117mm	45	6.903-056.0	1 pièce(s)	DN 61	100 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 51, 117mm	46	6.906-770.0	1 pièce(s)	DN 51	117 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 61	47	6.903-360.0	1 pièce(s)	DN 61	104 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 51, 200 mm	48	4.130-414.0	1 pièce(s)	DN 51	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm	49	4.130-415.0	1 pièce(s)	DN 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur incurvé DN 51 250 mm	50	6.906-837.0	1 pièce(s)	DN 51			Pour nettoyer les tuyaux et autres systèmes de tuyauterie d'un diamètre max. de 250 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur		Prix	Descriptif	
Suceurs fente									
Suceur fente, plastique DN 51 370mm	51	6.906-768.0	1 pièce(s)	DN 51	370 x 50 mm			Suceur fente, plastique, DN 51, largeur 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente plastique DN 61	52	6.900-222.0	1 pièce(s)	DN 61	370 x 64 mm			Suceur fente, plastique, DN 61, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, acier inoxydable DN 51, 400mm	53	6.906-771.0	1 pièce(s)	DN 51	400 x 70 mm			Suceur fente, acier inoxydable, DN 51, largeur 70 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, acier inoxydable, coudé DN 51	54	6.906-831.0	1 pièce(s)	DN 51	460 x 75 mm			Suceur fente coudé, 30°, acier inoxydable, DN 51, largeur 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibles PVC									
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 52, 5m	55	6.906-791.0	1 pièce(s)	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 51, 10 m	56	6.906-787.0	1 pièce(s)	DN 51	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 61, 5 m	57	6.906-781.0	1 pièce(s)	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 61, 10 m	58	6.906-782.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexibles PU									
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 51, 5 m	59	6.906-786.0	1 pièce(s)	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 51, 10 m	60	6.906-788.0	1 pièce(s)	DN 51	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 61, 5 m	61	6.906-777.0	1 pièce(s)	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 61, 10 m	62	6.906-778.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexible caoutchouc									
Flexible caoutchouc 5 m, connecteur encastré, DN 51	63	6.906-789.0	1 pièce(s)	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières très abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible caoutchouc 5m, connecteur encastré, DN 61	64	6.906-779.0	1 pièce(s)	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières très abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexibles métal									
Flexible d'aspiration ME, connecteur encastré DN 51, 5 m	65	6.906-784.0	1 pièce(s)	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 400 °C, pour matières solides chaudes, ne convient pas aux liquides.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration ME, connecteur encastré DN 61, 5 m	66	6.906-775.0	1 pièce(s)	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max 400 °C, pour matières solides chaudes, ne convient pas aux liquides.	<input type="checkbox"/>
Cuve d'aspiration									
Système d'élimination Longopac	67	2.013-050.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Cuve en acier inoxydable 60 l	68	4.070-837.0	1 pièce(s)					Cuve en acier inoxydable 60 l	<input type="checkbox"/>
Cuve en acier inoxydable 100 l	69	4.070-838.0	1 pièce(s)					Cuve inox 100 l avec deux hauteurs de rangement, pour IVC et IV.	<input type="checkbox"/>
Vanne de vidange avec filtre	70	2.882-695.0	1 pièce(s)					Robinet à rotule et filtre grossier, pour références 4.070-837.0 et 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
Panier à copeaux IV	71	6.394-530.0	1 pièce(s)					Panier à copeaux cpl. pour tous les IV 60 et IV 100 en combinaison avec la cuve à liquide.	<input type="checkbox"/>
	72	2.050-078.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Zubehörsätze IV, IVL								
Kit industriel pour mises en oeuvres moins complexes, connecteur encastré DN51	73	2.641-177.0	7 Nb de parties	DN 51			suceur sol 4.130-412.0 DN 51 en aluminium, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.906-773.0 DN 51, plastique. 1 suceur fente 6.906-768.0 DN 51, plastique.	<input type="checkbox"/>
Kit industriel pour mises en oeuvre complexes, connecteur encastré DN51	74	2.641-178.0	7 Nb de parties	DN 51			1 suceur sol 6.906-793.0 DN 51, H-D, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.906-773.0 DN 51, plastique. 1 suceur fente 6.906-768.0 DN 51, plastique. 1 coude 6.906-767.0 DN 51, acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Kit industriel pour mises en oeuvres moins complexes, connecteur encastré DN61	75	2.641-175.0	7 Nb de parties	DN 61			1 suceur sol 4.130-413.0 DN 61 en aluminium, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.903-056.0 DN 61, plastique. 1 suceur fente 6.900-222.0 DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Kit industriel pour mises en oeuvre complexes, connecteur encastré DN61	76	2.641-176.0	7 Nb de parties	DN 61			1 suceur sol 6.906-802.0 DN 61, H-D, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.903-056.0 DN 61, plastique. 1 suceur fente 6.900-222.0 DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Divers								
Vidange par grue et chariot élévateur	77	2.642-842.0	1 pièce(s)				Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Sonstiges									
Pré-séparateur, 80 l	1	3.864-010.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	2	3.864-012.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur	3	4.063-132.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Bague intermédiaire pour cuve 200 l	4	6.902-051.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.