

## Lot de 250 clous podotactiles d'éveil de vigilance à frapper

Kit de clous d'éveil de vigilance sans scellement

Départ usine **1 à 2 sem.**



### Points forts du produit

- Lot de clous podotactiles d'éveil de vigilance pour sol, à frapper
- Idéal pour réaliser des bandes podotactiles sur mesure et selon les besoins
- Pose facile grâce au gabarit fourni
- Conforme à la norme NF P98-351 & S'utilise en intérieur ou en extérieur
- Deux matières de clous podotactiles au choix : polymère ou inox 304

### Description

Lot de 250 clous podotactiles pour l'extérieur ou l'intérieur.

Idéal pour créer des bandes d'éveil de vigilance pour marquer les zones à risques, comme les parkings, les quais, les escaliers.

Ces clous sont à frapper au sol avec un marteau en caoutchouc, le scellement n'est pas nécessaire.

Très robuste, ils résistent aux passages intensifs et tiennent sur tous les types de support de sol.

Ils sont faciles à poser grâce au gabarit fourni.

Le kit en polymère comprend 250 clous podotactiles et permet d'équiper 1,7 mètres.

Le kit en inox comprend 100 clous podotactiles et permet d'équiper 0,7 mètres.

Le diamètre de la tête est de Ø 25 mm, et sa hauteur de 5 mm.

La tige possède une hauteur de 17,5 ou 24 mm.

Deux matières sont disponibles : polymère ou inox 304. Les clous en inox résistent à la corrosion et à l'humidité.

Les clous en polymère sont de coloris noir.

Conformes à la norme NF P98-351.

### Attention :

Le sol doit être propre et sec lors de la pose du gabarit (le maintenir avec de l'adhésif).

Il faut percer le sol avec un foret de Ø 7 mm en suivant le gabarit et en aspirant les résidus.

Il faut ensuite enfoncer les clous avec un maillet souple.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	LARG.	HAUT. TÊTE	HAUT. TIGE	USAGE	POSE	CLASSEMENT	POIDS
-----------	-----------------	-------	------------	------------	-------	------	------------	-------

Voir en ligne Lot de 250 clous podotactiles d'éveil de vigilance à frapper

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	(MM) DIA.	(MM) HAUTS TÊTE	(MM) HAUTS TIGES	USAGE	POSE	FEU CLASSÈMENT	(KG) POIDS
10.9290.02		Ø 25	5	17,5	Intérieur et Extérieur	A frapper	Non	1,8

## Autres photos du produit



(MM)

(MM)

(MM)

FEU

(KG)

Voir en ligne Lot de 250 clous podotactiles d'éveil de vigilance à frapper

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)