465 route de l'Oasis
Moidieu
06 45 67 01 36
diam-laser.com
diam-laser@orange.fr

Fiche Technique

DM 350

Surface de travail 300 x 500 mm

Tube Laser 50W / 60W CO2

Refroidissement liquide avec échangeur « chiller »et détection de circulation,

Moteurs Pas à Pas

Transmission Courroies positionnement Table Haut/Bas motorisée
Pointage Laser pour positionnement précis de la tête

Injection d'Air comprimé dans la tête laser pour éviter l'encrassement de la lentille de focalisation

Compresseur air sec fourni

Aspiration air et fumées par ventilateur extracteur intégré

Garanties :
- Machine 12 mois, Laser et optiques 3 mois (en France, avec retour en atelier)

-Déplacement possible sur Site non compris dans la garantie
Support technique compris

465 route de l'Oasis
Moidieu
06 45 67 01 36
diam-laser.com
diam-laser@orange.fr

Caractéristiques techniques

Puissance Laser	50W,60W suivant votre choix
Alimentation	110/220V 10% ,50/60Hz
Surface de travail	500 mm x 300 mm
Table de travail	Aluminum et table nid d'abeilles
Hauteur de travail de la table	250 mm
Réglage en hauteur de la table de travail	Electrique
Vitesse de gravure maxi	1000 mm/s
Vitesse maxi de découpe	600 mm/s
Précision de positionnement	<0.01 mm
Min shaping character	Character 2x2mm ,Letter 1 x 1 mm
Résolution	0.0125 mm
Épaisseur découpe	0-15 mm
Control Configuration	DSP
Transfert de données	USB
Environnent système	WINDOWS XP/Win7/8
Refroidissement	liquide
Température de fonctionnement	5°C -35°C
Détecteur de débit	oui
Poids net	90Kg
Dimension Machine	1050 x 750 x 600 mm