



### Domaines d'applications

- Laboratoires
- Agro-alimentaire
- HACCP
- Industrie, Agriculture
- Suivi de process, stockage

### Exemples d'utilisations

- Congélateurs
- Enceinte froides
- Enceinte chaude
- Chambre froide
- Caves, Musées, Grottes...

- **Facilité de mise en œuvre.**
- **Exactitude et T90 excellent.**
- **Calcul du point de rosée.**
- **Étalonnage et ajustage interne jusqu'à 5 points**
- **Constat de vérification T° et HR individuel possible**

## Datalogger HYGROPUCE



Dimensions Réelles

### Mini-Datalogger

### HYGROPUCE

**Le capteur de température + humidité le plus petit au monde, diamètre 17mm, épaisseur 6 mm. Des performances remarquables en terme de coût, de précision et de facilité d'utilisation.**

Spécifications	
Nombre de canaux	1 Température + 1 Humidité
Exactitude T° après ajustage	0.1 à 0.15 °C suivant étendue de mesure
Exactitude HR% après ajustage	1 à 3 %HR suivant étendue de mesure
Etendue de mesure T°	- 40 / + 85 °C
Etendue de mesure HR	0 à 100 %
Étanchéité sonde	IP 61
Type capteurs	Silicium et Capacitif
Dimensions / Poids	Diamètre 17, épaisseur 6 mm, 3 gr
Batterie	Pile lithium 3V non remplaçable
Durée de vie	250.000 à 500.000 mesures selon résolution
Résolution T°	0.06 ou 0.5 °C choix par logiciel
Résolution Humidité Relative	0.12 ou 0.5 % HR choix par logiciel
Intervalle de mesure	1 sec à 273 heures paramétrable
Mémoire « Client »	Données d'étalonnage, mission, notes, date de prochaine vérification, etc ...
Étalonnage / Ajustage	5 points T° et HR, correction automatique des mesures ( ajustage )
Supports	Porte clé (photo), carte, clips ...etc
Référence	HygroPuce
Logiciel associé	WARITO II

### Contact: Waranet Solutions

2 bis, rue Desaix 32000 AUCH  
 Tel / Fax : (33) 05.62. 60 05.93  
 Mobile : 06.70.10.03.73  
 Info.waranet@wanadoo.fr  
<http://www.waranet-solutions.com>  
 SIRET : 433 765 260 000 24  
 APE : 722 C

<http://warito.free.fr> & <http://www.waranet-solutions.com>