



Stérilisateur/incinérateur par rayons infrarouges "Sterilbio"

APPLICATIONS

Stérilise efficacement anses d'ensemencement, aiguilles, tubes de culture et petits instruments, en détruisant toute matière organique en 5/8 secondes à une température de 900 °C.

CARACTÉRISTIQUES

Construit avec des éléments céramiques de haute qualité et tube intérieur en quartz. Ne nécessite pas d'oxygène et peut être utilisé en ambiances anaérobies. Élimine les problèmes d'aérosols. Évite la contamination bactérienne. Support latéral inclus, avec 4 logements pour manches de Kolle, aiguilles, lancettes, pinces à dissection, etc.

MODÈLE

Code	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm			Ø/Longueur (intérieur tube) cm		Consom. W	Poids Kg
3000788	20	13	18	1,4	15	110	1,5



COMECTA Pistolet à air chaud, haute puissance, "Salki 1500"

POUR TEMPERATURES DE TRAVAIL À 400 °C ET 590 °C.

APPLICATIONS

Pour chauffer des liquides, solides et gaz :

- séchage
- soudures douces
- fusions
- évaporation
- activation d'adhésifs
- moulage de plastique
- ramollissement de surfaces
- décongélation rapide
- séchage de films R.X.
- séchage de papier à chromatographie et travaux en électrophorèse
- chauffage de moules et séchage de prothèses dentaires, etc

CARACTÉRISTIQUES

Modèle industriel avec un support d'appui vertical.

Moteur continu sans broches.

Interrupteur à trois positions:

- Position 0: stop
- Position I: température 400 °C
- Position II: température 590 °C

MODÈLE

Code	Température °C	Consom.W	Poids Kg
5000750	jusqu'à 590	1500	0,8



ACCESSOIRES



Papillona larg. 75 mm.
Code 5011148



Axe Ø 20 mm.
Code 5014415



Défecteur pour tubes.
Surface 75 mm.
Code 5014449

Instruments divers

COMECTA Balance de poche "Pocket Scale"

CARACTÉRISTIQUES

Portée jusqu'à 200 g avec lecture en g, oz et pcs.

Ecran LCD digital.

Temps de stabilisation ± 3 secondes.

Tarage soustractif sur toute l'étendue de la pesée.

Fonction compte-pièce et remise à 0 automatique.

Calibration automatique externe.

Batterie 3x1,5 V.

Plateau de pesée avec couvercle articulé et menu d'opération.

MODÈLE

Code	Capacité max. pesée g	Précision ±g	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) mm	Larg. / Prof. (plateau) mm	Poids Kg
5830024	200	0,1	24 74 120	74 71	0,13

Livrée avec housse de protection.

