

COMBI-TILLER PTO - modèle Prise de Force



4,0 m Combi-Tiller PTO avec 5 dents.

Hauteur réglable sur les points d'attelage arrière.



- Contrôle de profondeur hydraulique ou mécanique de -50 à 400mm.
- Robuste bâti poutre 180x180x8 mm.
- Les supports de dents sont montés à boulons, ce qui permet de régler l'intervalle entre les dents.

PRIX

Modèle	Largeur de travail	Nbre de dents	Poids kg	Intervalle, passage de dents	Référence
Combi-Tiller PTO avec perçement transversal pour l'arbre PdF.	2,50 m	4	505	57,5 cm	64514-01
	3,00 m	4	560	75,0 cm	64514-05
	3,50 m	6	595	58,3 cm	64514-10
	4,00 m	6	615	66,6 cm	64514-15
Soc avec ailes 120 mm	Minoration par dent			-	645000043A
Soc avec ailes 350 mm	Supplément par dent			-	645000063A
Soc avec ailes 200 mm en carbure fritté	Suppl. par dent			-	645000044TA
Kit de perçement 'Easy Draft'	Dent 15 mm av/palette "ED" en carbure fritté	Supplément/dent			64511-15
		Mont. ultérieur/dent			64511-18
Dent complète courte, montage ultérieur					64511-90

EQUIPEMENT STANDARD

- Pitons et broches.
- Sécurité à boulons.
- Béquille de repos.
- Soc avec ailes 200 mm, montés sur dent larges de 25 mm.
- Réglage de l'intervalle de passage des dents.
- Attelage supérieur.

Caractéristiques techniques

- Dégagement sous bâti: 560 – 860 mm
- Profondeur de travail maxi: 400 mm
- Longueur du point d'attelage au centre de gravité: 755 mm
- Puissance requise (supplément par rapport à l'outil traîné) +/- 15 CV par dent