

## ACCESORIOS PARA AGITADORES DE VARILLA



### Eje Flexible

Permite descentralizar la varilla agitadora del agitador. Consta de un eje flexible de 1,3 m de longitud para acoplar directamente al cabezal portavarillas del agitador, y en el otro extremo incluye un cabezal portavarillas de 8,5 mm Ø para enlazar con la varilla agitadora. Incluye una barra de sujeción. Acepta un par de giro máximo de 150 Ncm. (No recomendado para el agitador RZR-2102 Z Control). Código **5050907**



**Guía NS 29/32 para varillas.**  
En PTFE, con junta ajustable de PTFE/Viton, para varillas de 8 mm Ø.  
Código **5050909**



**5050903**

### Portavarillas flexible

Para conexión directa al cabezal portavarillas del agitador.  
Para varillas de 6 a 10 mm Ø.  
Para varillas de 5 a 8 mm Ø.  
Compensa axialmente las diferencias de alineación entre el motor de agitación y el cuello del matraz.



**5050904**



### Nuez de Fijación MAXIM

En metal cromado con una abertura para sujetar varillas hasta 30 mm Ø, y otra abertura hasta 20mm Ø.  
Código **7000408**



### Nuez de Fijación SUNTECH

Para varillas de 5 a 22 mm Ø.  
Con juntas amortiguadoras de rosca.  
Código **5900600**



### Nuez de fijación XL

Máxima abertura.  
Para varillas de 13 a 32 mm Ø.  
(compatible con soporte telescópico). Código **5057022**



### Pantalla de Protección

En material PMMA.  
Ajuste vertical de 187 a 312 mm.  
Protege al usuario de posibles daños por contacto con la varilla, y recomendado en agitaciones con varillas de vidrio. (Compatible con los agitadores del RZR-2020 al RZR-2102 Control).  
Código **5057080**

### Soporte doble T

Varilla en acero inox. AISI-304.  
Varilla: 20 mm Ø x 800 mm alto.  
Base mm: ancho 410 x fondo 400.  
Gran estabilidad. Peso: 7 Kg.  
Código **6000410**



### Soporte doble T Telescópico

Altura de elevación (300mm): de 725 a 1025 mm.  
Varilla en acero inox de 32 mm Ø.  
Base mm: ancho 425 x fondo 420.  
Gran estabilidad. Peso: 7,7 Kg.  
(Compatible con nuez de fijación XL y recomendado para agitador RZR-2102 Z control).  
Código **5057011**

