



## Siège standard contact permanent

Siège avec réglage d'inclinaison

Départ usine **1 semaine**

### Points forts du produit

- Siège à contact permanent avec réglage d'inclinaison du dossier
- Dossier réglable en profondeur et en hauteur pour une assise optimale
- Dossier cintré ergonomique avec poignée de préhension
- Résiste aux chocs, brûlures, huiles, acides et solvants
- Disponible avec roulettes auto-bloquantes, auto-freinées ou patins

### Description

**Siège d'atelier** à contact permanent avec réglage d'inclinaison du dossier par molette.

Dossier réglable en profondeur et également réglable en hauteur par molette.

**Siège en polyuréthane** réalisés avec une mousse épaisse, souple et confortable. Ils résistent aux chocs, coupures, brûlures, huiles bases, acides légers et solvants et se nettoient très rapidement.

La mousse de polyuréthane, produite sans CFC, a été spécialement conçue pour éviter les effets d'échauffement et de transpiration.

Formes anatomiques injectées sur une structure interne en bois moulé avec inserts.

Fixation robuste de l'assise sur la platine par 4 vis avec inserts de fixation métalliques.

Dossier cintré et assise en polyuréthane, ergonomique et antidérapant.

Vérin pneumatique à double chemisage de sécurité.

Poignée sur dossier facilitant la préhension et le déplacement du siège.

Piètement 5 branches en nylon noir de diamètre 640 mm.

Dim. dossier h x L (mm): 310 x 410, épaisseur : 20 mm. Dim. assise p x L (mm): 430 x 460, épaisseur : 35 mm.

#### Version avec repose-pieds :

4 branches en polyamide avec cercle acier chromé de diamètre 460 mm.

Roulettes auto-bloquantes (lorsque le siège est chargé ou utilisé, les roulettes sont fixes et bloquées).

Roulettes auto-freinées (lorsque le siège est chargé ou utilisé, les roulettes sont non-bloquées, mais elles évitent que le siège ne bouge facilement quand il n'est pas occupé).

### Certifications



### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PIÈTEMENT	VÉRIN	REPOSE-PIEDS	TYPE DE MÉCANISME	HAUT. RÉGLABLE ASSISE (MM)	POIDS (KG)
-----------	-----------	-------	--------------	-------------------	----------------------------	------------

Voir en ligne [Siège standard contact permanent](#)

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	PIÉCEMENT	VÉRIN	REPOS-PIEDS	TYPE DE MÉCANISME	HAUT. RÉGLABLE BASSE (MM)	POIDS (KG)
10.7077.06		Haut	Sans	Contact permanent	580 à 840	10,5
10.7077.05		Moyen	Avec	Contact permanent	460 à 660	12,7
10.7077.04		Haut	Avec	Contact permanent	580 à 840	12,5
10.7077.03		Moyen	Sans	Contact permanent	460 à 660	10,7
10.7077.14	Roulettes auto-bloquantes	Haut	Sans	Contact permanent	580 à 840	10,7
10.7077.13		Moyen	Avec	Contact permanent	460 à 660	12,7
10.7077.12		Moyen	Sans	Contact permanent	460 à 660	10,7
10.7077.11		Bas	Sans	Contact permanent	430 à 550	10,7
10.7077.15		Haut	Avec	Contact permanent	580 à 840	10,7
10.7077.10	Roulettes auto-freinées	Haut	Avec	Contact permanent	580 à 840	10,7
10.7077.09		Haut	Sans	Contact permanent	580 à 840	10,7
10.7077.08		Moyen	Avec	Contact permanent	460 à 660	12,7
10.7077.07		Moyen	Sans	Contact permanent	460 à 660	10,7
10.7077.02		Bas	Sans	Contact permanent	430 à 550	10,7

Voir en ligne Siège standard contact permanent

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)