


1220 mm



710 mm

815 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

	Pelle hydraulique recommandée	tonne	5 - 10
	Tractopelle/Chargeuse* recommandé	tonne	8 - 9*
	Mini-chargeuse recommandée**	tonne	3 - 4
	Poids	tonne	0,48
	Capacité de charge	m ³	0,15
	Pression	bar	200 - 250
	Débit d'huile***	l/min	75 - 100

*Arrière

** Vérifiez la capacité nominale de fonctionnement.

*** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps

KIT ROTORS

KIT	RÉGLAGE*	TYPE DE TRAITEMENT
Kit de Criblage RQ8/RQ20/RQ50	8/20/50 mm	Criblage terre humide/sèche Aération du sol
Kit Mélangeur RM	-	Aération du sol Aération du compostage Réduction du charbon de bois Réduction du verre Réduction des plaques de plâtre
Kit de Criblage Fin RE8/RE16	8/16 mm	Criblage terre humide/sèche
Kit de Compostage RC	36,5 mm	Royage du feuillage et des petites branches Compostage

* Rotor en position fermée.

OPTIONS

Kit de Criblage RQ8/RQ20/RQ50	Kit Mélangeur RM
Kit de Criblage Fin RE8/RE16	Kit de Compostage RC
Contenant porte rotors	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



TRAVAUX ROUTIERS



TUNNELS



LIEUX CLOS



CANALISATIONS



RECYCLAGE
INERTES



EXCAVATIONS ET
TERRASSEMENTS



CHANTIERS
URBAINS



FONDERIES



ENTRETIEN ESPACES
VERTS ET AGRICOLES