

## AR PRO BC 7-160 RLW

Ref. 161309



### Utilisation maximum 3 heures en continu

AR PRO BC 7-160 est le nettoyeur froide semi-professionnel de la gamme Avanteam le plus performant. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le grand public et l'**usage professionnel semi intensif**.

Le BC 7-160 est monté sur un châssis à deux roues avec timon ergonomique comprenant, un réservoir détergent 2 l. et 15 mètres de flexible HP caoutchouc tressé acier.

Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

#### Accessoires de série :

- Poignée pistolet avec rallonge 40 cm,
- extension de lance 50 cm,
- tête avec gicleur variable,
- flexible 15 mètres.

#### Accessoires en option :

- Lance rotative lavage sol,
- lance avec gicleur rotatif,
- kit débouchage canalisation 20 mètres,
- lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule,
- kit sablage,
- lance HP télescopique longueur maxi 5,5 mètres.

#### Accessoire(s) de série

ref. <b>AR-46203</b>	poignée pistolet+rallonge m 22 f/ m 22 m nhp ar pro bc 6/7/14-200
ref. <b>AR-41271</b>	lance demi simple 50 cm inox m 22/150 gicleur multireg vert nhp ar pro bc 6-140 / 140 k
ref. <b>176127</b>	flexible hp r 16 15 m diam 08 m 22 m / m 22 m nhp bc 7-160 & série 10

#### Accessoire(s) en option

ref. <b>176102</b>	gicleur rotatif avec lance demi m 22 50 cm nhp ar pro bc 7-160
ref. <b>176328</b>	lance sol pour nhp (avec 2 gicleurs)
ref. <b>176138-KIT</b>	lance demi simple 50 cm m 22/150 long 500 mm kit sablage nhp gp
ref. <b>176322</b>	lance télescopique 2.5 m à 5.5 / m 22 avec harnais nhp série ar pro bc 10/14-280 (sans gicleur)
ref. <b>176331</b>	lance lavage châssis (gicleurs 04,rallonge) nhp ar pro bc 6-140/ 140 k /7-160/ 6740/70/4550
ref. <b>176114-KIT</b>	kit flexible hp canalisation 20 m nhp gp (gicleur fixe)
ref. <b>176136-KIT</b>	kit flexible canalisation 20 m nhp annovi gp (gicleur rotatif)
ref. <b>176339</b>	canon à mousse m 22/150 f réservoir 1 l pour nhp 160 bars 20 l/m maxi
ref. <b>176349</b>	lance double lavage&canon à mousse intégré (livrée avec poignée)
ref. <b>176129</b>	flexible hp super bleu diam 08 15 m etk 22 x 2 nhp série ar pro bc 10/14

- Chariot à deux roues avec timon comprenant, un réservoir détergent 2 l.
- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 15 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 2 l, pour détergent.
- Châssis à deux roues diamètre 175 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

Données techniques		
Type		<b>3</b>
Energie		<b>Electrique</b>
Tension	<i>Volt (V)</i>	<b>220</b>
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	<b>3100</b>
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	<b>160</b>
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	<b>540</b>
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	<b>2800</b>
Matière piston		<b>acier</b>
Type de pompe		<b>Axiale</b>
Matière culasse		<b>laiton</b>
Stop total		<b>oui</b>
Stop total temporisé		<b>non</b>
Température max de'entrée d'eau	<i>°C (°C)</i>	<b>40</b>
Détergent		<b>oui</b>
Bac Détergent		<b>oui</b>
Capacité réservoir détergent en litres	<i>Litres (l)</i>	<b>2</b>
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	<b>15</b>
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	<b>5</b>
Enrouleur HP		<b>oui</b>
Enrouleur électrique		<b>non</b>
Lance HP		<b>Demi-Simple Jet variable</b>
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		<b>22/150</b>
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		<b>22/150</b>
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	<b>35</b>
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>390</b>
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>380</b>
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>900</b>
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	<b>90</b>