

Cisaille hydraulique QC11Y 20/3100

La cisaille guillotine hydraulique MG QC11Y 20/3100 a une **largeur utile de coupe de 3100mm** pour une **épaisseur de coupe de 20mm**.

Comme chaque cisaille MG elle est livrée en standard avec une table usiné, des supports de chargement et déchargement des tôles et guides latéraux.



Caractéristiques techniques :

Modèle	QC11Y 20/3100
Capacité de coupe	20 mm
Longueur de coupe	3100 mm
Percussions par minute	7-30
Longueur de butée arrière	1000 mm
Ajustement de l'angle	0,5°-3,5°
Gorge	100 mm
Puissance moteur	30 Kw
Poids machine	19000 kg
Dimensions (LxlxH)	3935X2260X3030 mm

Description machine :

- Structure en acier pour donner de la rigidité et la stabilité, consolidé par un traitement spécial contre les vibrations et les changements de température.
- Système de transmission hydraulique.
- Butées arrières motorisées très précises programmable sur la console de commande avec affichage numérique.
- La distance entre les lames peut être ajustée en utilisant un volant qui offre un réglage rapide et précis.
- Lames à 4 arrêtes couteau.
- Réglage de l'angle de coupe pour éviter de trop forcer selon la tôle.
- Le porte lame supérieure est équipé de roulements à billes pour faciliter l'insertion de la lame de coupe et de permettre une coupe très précise.
- Equipées d'un pointeur lumineux pour visualiser la coupe.
- Panneau de commande avec contrôle de butées arrière électriques par un dispositif de positionnement automatique avec 99 programmes de 20 cycles chacun.
- Compteur de coupes.
- Table à roulements à billes.
- 3 grosses extensions de table avant dont 2 disposent d'un réglet de mesure.
- Sécurité photoélectrique arrière.
- Arrêt d'urgence avec arrêt dans la partie avant de la machine.
- Pédale de commande électronique déportée avec commutateur de connexion dans le contrôleur de la machine.
- Huile hydraulique - inclus.

