

SOUDEUSES EN CONTINU

SC 801 V VERTICALE / SC 801 H HORIZONTALE

Matériels permettant la mise sous sachet de produits alimentaires ou non alimentaires :

- Sachets plastiques type PE, PP, PVC, PA/PE...
- Sachets complexes aluminisés
- Sachets kraft thermo-soudables
- Sachets plastiques avec cavaliers cartons thermo-soudables

Contrôle de la température de chauffe et de la vitesse du convoyeur pour une cadence soutenue (jusqu'à 1 600 sachets/heure)

Pupitre de commande digital avec 6 programmes mémorisables

Largeur de soudure de 10 mm garantissant une étanchéité maximale

Hauteur de sachets maxi 300 mm pour la SC 801 Verticale

Possibilité de réhausse hauteur 330 mm en option

CARACTERISTIQUES

- Vitesse du convoyeur réglable : de 0 à 10 m/min
- Cadence maxi : 1600 sachets/heure
- Température réglable de 0° à 300° C
- Réglage du convoyeur en hauteur et profondeur
- Dimension du convoyeur : 900 x 150 mm
- Charge maxi acceptée : 5 kg
- Puissance : 0,5 kW
- Tension : 230 V / 50 Hz
- Encombrement :
 - SC 801 V avec convoyeur en 150 mm : 920 x 380 x H 550 mm
 - SC 801 H avec convoyeur en 150 mm : 920 x 420 x H 320 mm
- Poids :
 - SC 801 V : 31 kg
 - SC 801 H : 26 kg

ACCESSOIRES

- Table support inox avec roulettes
- Système d'impression
- Convoyeur 900 x 300 mm
- Compteur 3 ou 5 chiffres
- 4 blocs de chauffe

10
11

SC 801 V

SC 801 H

