



Diablo renforcé pour usage intensif

Diablo de manutention polyvalent ultra résistant

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Diablo polyvalent ultra résistant à poignées fermées
- Diablo renforcé aux niveaux des poignées, béquilles et de l'axe des roues
- Dossier légèrement incurvé pour maintenir les charges
- Pelle fixe en tôle d'acier très résistante 400 x 250 mm
- Charge max. de 300 kg

Description

Charge 300 kg Diablo renforcé à poignées fermées

Diablo adapté au transport de tous types de charges, renforcé aux niveaux des poignées, des béquilles et de l'axe des roues.

Le dossier du diablo est légèrement incurvé pour maintenir les charges.

Diablo à pelle fixe, en tôle d'acier très résistante.

Roues corps tôlées - Ø250 mm, caoutchouc semi-élastique.

Finition Epoxy Noir brillant

Caractéristiques :

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Référence | 10.2221.01 |
| Charge (kg) | 300 |
| Type de roues | Caoutchouc semi-élastique |
| Ø roues (mm) | 250 |
| Finition | Epoxy noir |
| Coloris | Noir |
| Dim. ext. Lxlxh (mm) | 490 x 740 x 1230 |
| Dim. pelle Lxp (mm) | 400 x 250 |
| Poids | 18 |

Certifications

Garantie

1 an

Voir en ligne Diablo renforcé pour usage intensif - Référence 10.2221.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com