



CHAMBRE FROIDE TAIGA

FROID



- Panneaux à boîtiers rapides à monter
- Congés d'angle intégrés facilement nettoyables
- U-plinthe pour chambre froide sans sol
- Sol en résine phénolique avec empreintes hexagonales antidérapantes
- Sol renforcé pour des charges roulantes
- Poignée ergonomique et esthétique avec gâche à contact
- Coins d'angles arrondis et angles assortis aux couleurs de la poignée
- Chambre cloisonnable

Evolutive
Esthétique
Cloisonnable
Facilement nettoyable
Large gamme d'accessoires
Mise en oeuvre rapide
Respect des normes d'hygiène



Panneaux avec âme en mousse polyuréthane haute densité sans HCFC

. épaisseur 60 mm pour les températures positives

. épaisseur 100 mm pour les températures positives et négatives jusqu'à -25°C

Revêtement des panneaux

verticaux et plafonds : tôle lisse couleur blanc Banquise (proche Ral 9010).

Dimensions intérieures de 83 x 83 cm à 403 x 603 cm

par multiples de 20 cm (40 cm à partir de 400 cm)

Hauteurs intérieures 203, 223, 243, 283 et 323 cm

Avec ou sans sol

Accès au choix : porte pivotante avec gâche à contact, passages de câbles intégrés et revêtement extérieur en PET, porte coulissante Alpha 100, porte de service ou porte va et vient.

Une utilisation appropriée et un entretien régulier peuvent améliorer le rendement de votre chambre froide. Pour cela, vérifiez la température de fonctionnement de la chambre et régler le thermostat le cas échéant. Vérifiez aussi l'état des joints et des ferrures de la porte et les remplacer en cas de défektivité.

Vous optimiserez ainsi l'utilisation de votre chambre froide et réduirez la consommation d'énergie.

Sté CHRISTIAN RAGE

Avenue de la Mer
34470 Pérols

Tél: 0467500180 / **Fax:** 0467501166



E-mail: contact@christianrage.fr

Site: www.christianrage.fr