

Le N°1 haute performance

Composition :

100 % fibres de polyamide torsadées
sur semelle antidérapante 100 %
caoutchouc nitrile à picots
Poids de fibres : 800 g/m²



FIBRE



SEMELLE


Applications :

tous les lieux à fort trafic : couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls,...

Avantages :

- très longue durabilité
- fibres très absorbantes
- efficace dans le temps
- adhérence parfaite pour tous les sols (carrelage, moquette, parquet...) grâce à sa semelle unique
- le tapis ne glisse pas grâce aux picots antidérapants
- hygiénique
- imputrescible
- lavable en machine à 40°C


Coloris : gris, marron, beige, rouge, taupe ou noir




Gris



Marron




Beige




Rouge

Nouveauté




Taupe

Nouveauté




Noir

Nouveauté



Fibres de polyamide



Semelle avec picots

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
C4060	400 x 600 mm	10 mm	0,6 kg/p
C6080	600 x 800 mm	10 mm	1,1 kg/p
C90140	900 x 1400 mm	10 mm	2,7 kg/p
C120180	1200 x 1800 mm	10 mm	5,2 kg/p
C120240	1200 x 2400 mm	10 mm	6,9 kg/p



Intérieur



Absorbant

>1000 passages/jour
Trafic intense40°C
Lavage en machine à 40°C

Nettoyage à l'aspirateur



Nettoyage injection/extraction



Cfl-S1



Fiche technique