



**WUNDERPLUG®**  
PIPELINE & TUBE SEAL

**WCON**  
CONIQUE  
SIMPLE

GONFLAGE  
**1 • 0.4**  
BAR

COMPOSITION  
CAOUTCHOUC NR SBR FIBRE KEVLAR  
-40 + 115°C

Coupleur laiton européen 7.5 mm - 2 crochets de maintien INOX.



Les obturateurs de la gamme d'obturateurs **WCON** de **WUNDERPLUG** permettent un travail d'obturation dans des endroits plus difficiles d'accès grâce à sa structure souple. La contre-pression, en fonction des diamètres d'utilisation, est au maximum de 0.3 bar.

La pression de gonflage est testée jusqu'à 3 fois du facteur de sécurité assurant sécurité et durabilité.

La gamme d'obturateurs **WCON** de **WUNDERPLUG** est également sur demande disponible en caoutchoucs NITRIL, EPDM et CHLORPRENE.

|                      | PLAGE UTILISATION<br>mm | Ø INSERTION<br>mm | LONGUEUR<br>mm | POIDS<br>kg | BY-PASS<br>pouce | CONTRE-PRESSION<br>bar | COUPLE DE SERRAGE<br>N | PRESSION DE GONFLAGE<br>bar |
|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>WCON-100200</b>   | 100 • 200               | <630              | 340            | 2           | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-150400</b>   | 150 • 400               | <630              | 760            | 6           | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-250600</b>   | 250 • 600               | <630              | 1050           | 10          | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-300800</b>   | 300 • 800               | <630              | 1300           | 21.3        | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-4001000</b>  | 400 • 1000              | <630              | 1600           | 27          | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-5001200</b>  | 500 • 1200              | <630              | 1880           | 46.6        | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-5001400</b>  | 500 • 1400              | <630              | 2150           | 59.4        | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-5001500</b>  | 500 • 1500              | <630              | 2500           | 60          | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-6001600</b>  | 600 • 1600              | <630              | 2650           | 93          | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-8001800</b>  | 800 • 1800              | <630              | 3000           | 140         | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-10002200</b> | 1000 • 2200             | <630              | 3500           | 210         | •                | 0.5                    | •                      | 1                           |
| <b>WCON-15002800</b> | 1500 • 2800             | <830              | 3650           | 370         | •                | 0.2                    | •                      | 0.5                         |
| <b>WCON-22003600</b> | 2200 • 3600             | <830              | 1900           | 4250        | •                | 0.2                    | •                      | 0.4                         |



**WUNDERPLUG**  
CONCEPTION & IMPORTATION  
OBTURATEUR DE CANALISATION.

Tous les obturateurs sont serialisés tracés et testés. Certificat disponible sur demande. Réalisation d'études et fabrication sur-mesure.

**AGENT D'USINE**



[www.obtuteur-wunderplug.fr](http://www.obtuteur-wunderplug.fr)  
[contact@obtuteur-wunderplug.fr](mailto:contact@obtuteur-wunderplug.fr)



FLEXIBLE DE GONFLAGE  
5 & 10 ML



CABLE DE SECURITE  
5 & 10 ML



CROIX DE GONFLAGE  
SECURISEE



ADAPTATEUR  
VALVE AUTO/EUROPÉEN



COUPLEUR SECURISE  
ANTI DESACCOUPEMENT