

TORO

Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo

Dingo sur chenilles

Modèles 22319 TX 525

SPÉCIFICATIONS

Moteur de 18 kW (25 ch)	Kubota®
Système de refroidissement	Liquide
Pression du système hydraulique :	Pression de décharge de système 207 bar (3000 psi)
Débit auxiliaire	52,2 l/min (13,8 gpm)
Débit de bras de chargeuse	23 l/min (6 gpm)
Débit de traction	64 l/min (16,9 gpm)
Capacité du réservoir	40 litres (10,5 gallons)
Chenilles : Standard	Kevlar caoutchouc
Commandes	Clé, accélérateur, starter
Direction	Simple commande avec barre de commande
Chargeuse / système hydraulique	Manette de commande pour toutes les fonctions
Dimensions : Garde au sol	11,7 cm (4,6")
Longueur hors tout	179,6 cm (70,7")
Largeur hors tout	85,6 cm (33,7")
Hauteur hors-tout	117,1 cm (46,1")
Hauteur d'axe de pivotement	167 cm (65,8")
Vitesse de déplacement	0-7,2 km/h (0-4,5 mi/h) marche AV, 0-3,2 km/h (0-2 mi/h) marche AR.
Capacité de basculement	671 kg (1480 lb)
Capacité de fonctionnement nominale	250,8 kg (553 lb.)
Poids	863,6 kg (1904 lb)
Pression au sol	36 bar (5,2 psi)
Garantie moteur*	Deux ans
Garantie produit*	Un an

