

GAMME NUMATIC

www.lapro.net • tél. : 01 30 18 11 10 • info@lapro.net
www.smhproducts.fr • tél. : 02 37 26 00 25 • info@abequipements.com


Les aspirateurs à filtration absolue HZ390S et HZ390L sont destinés aux poussières de classe H. Solides et légers, le premier est équipé d'un filtre H13 intégré dans la tête moteur et d'un filtre primaire Tritex, tandis que le deuxième comporte une cartouche étanche et jetable avec filtre H13 intégré. Cette dernière, spécialement pensée pour les besoins de la Sous-Sections 4 du Code du Travail – même si elle convient bien évidemment aussi à la SS3 –, supprime tout risque d'exposition aux poussières d'amiante lié à la délicate opération de changement de sac.

POINTS FORTS

- Certifiés EN 60335-2-69 pour les poussières dangereuses H
- Solidité et légèreté
- Ventilation directe pour une fiabilité et une sécurité maximales
- Câbles électriques amovibles
- Système avec cartouche jetable (HZ 390L) :
 - Aucune exposition aux poussières dangereuses
 - Cartouche totalement étanche (THE + sac), jetable, de 9 l
 - Maintenance annuelle réglementaire simplifiée par le renouvellement de la cartouche, livrée avec un test DOP valable un an



Photo Numatic.

HZ390L

Puissance	1 200 W
Poignée	Longue amovible
Tension	230 V
Dépression par moteur	2 500 mm CE
Débit d'air maximal	48 l/s soit 173 m³/h
Alarme aspiration	Oui (16 l/s mini)
Efficacité filtre THE (EN 60335-2-69)	Classe H, minimum 99,995 %
Niveau sonore (ISO 11201)	< 71,79 dB
Capacité de la cartouche	9,3 l
Poids	14,6 kg
Dimensions	400 x 450 x 1 010 mm
Tuyau	Ø 32 mm, 2,4 m
Fournis en standard	Accessoires standards, manuel, certificats DOP et électrique
Accessoires	Cartouche, flexible, bouchon de sécurité
Garantie	1 an



Photo Numatic.

HZ390S

Puissance	1 200 W
Poignée	Courte standard
Tension	230 V
Dépression par moteur	2 500 mm CE
Débit d'air maximal	33 l/s soit 119 m³/h
Alarme aspiration	Témoin lumineux (16 l/s mini)
Préfiltre	Filtre primaire Tritex, 731 cm²
Efficacité filtre THE (EN 60335-2-69)	Classe H, minimum 99,995 %
Niveau sonore (ISO 11201)	< 71,79 dB
Capacité de la cuve	9,3 l
Poids	11,2 kg
Dimensions	400 x 450 x 600 mm
Tuyau	Ø 32 mm, 2,4 m
Fournis en standard	Accessoires standards, jeu de 10 sacs 120 l, 2 x sacs HEPA 15 l, manuel, certificats DOP et électrique
Accessoires	Câble d'alimentation 10 m, filtre primaire Tritex, filtre H13
Garantie	1 an

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SOUS-CONDITION.	CONDITION.	PP € ht
NUHZC390L	Aspirateur Numatic HZC390L à cartouche, classe H, EN 60335-2-69			895,00
NU909199	Cartouche pour aspirateur HZC390L (cartouche, tuyau, bouchon, certificat)			329,00
NUHZ390-S	Aspirateur Numatic HZ390S, Classe H, EN 60335-2-69			762,00
NU604016	Paquet de 10 sacs papier Hepaflow 15 litres pour HZ370/HZ390S			22,00
NU604165	Préfiltre pour aspirateur HZQ200/370/390S/Mini Shark			32,00