

KASTOcut DU 4



Type:

Scies à ruban

Automatisation:

semi automatique

Capacité de coupe:

520 x 320 mm


- Grande plage de réglage en continu de l'angle pour coupes biaisées de +60° à -60°.
- Entraînement principal du ruban par moteur à variateur de fréquence pour un travail silencieux et sans vibrations tout en ménageant l'outil de coupe.
- Avance de sciage hydraulique réglable en continu, Hydraulique Universelle KASTO

La machine de type KASTOcut DU 4 est une scie à ruban à tête pendulaire pour une utilisation universelle en mode semi automatique pour la coupe des pleins, tubes ou profilés.

Caractéristiques techniques

KASTOcut DU 4

Capacités de coupe

Forme	
Capacités de coupe	520x320 mm / 320x320 mm / 400 mm
Capacités de coupe +/- 45°	320x320 mm / 320x320 mm / 320 mm
Capacités de coupe +/- 60°	220x320 mm / 220x220 mm / 250 mm
Longueur de chute mini.	45 mm
Longueur mini de coupe	10 mm

Dimensions et la hauteur

Longueur	1.420 mm
Largeur	2.890 mm
Hauteur, tête de scie position basse	1.340 mm
Hauteur, tête de scie position haute	2.125 mm
Poids total	1.180 kg
Hauteur du plan de travail	700 mm

Caractéristiques de puissance

Puissance raccordée	4,5 kW
Moteur scie, puissance	3,0 kW
Vitesse de coupe	20-110 m/min
Dimensions du ruban	5.090x34x1,1 mm
Guides-ruban	plaquettes carbure, interchangeables
Tension du ruban	mécanique
Nettoyage du ruban	par brosse métallique, à montage/démontage rapide synchronisée avec la vitesse du ruban

Imprimerie, sous réserves de modifications techniques