



## PRODUITS > Tactinox

Type de produit :	Clou podotactile
Matières :	Inox
Forme :	Rond
Support :	Béton Bois Sol plastique Moquette rase Carrelage Pierre naturelle Enrobé
Fonction :	podotactile
Mise en oeuvre :	A sceller
Couleurs :	Inox zingué
Localisation :	Intérieur Extérieur
Destination :	Carrossable Non carrossable
Type de support :	Granuleux Lisse

**Tactinox** est un **clou podotactile** en inox 316 A4, finition zingué destiné à la réalisation de **bande podotactile** (BEV : bande d'éveil à la vigilance).

Nous avons choisi l'inox 316 A4 pour sa pérennité sans égal, et la finition zinguée pour avoir un contraste visuel fort.

La longueur totale du clou podotactile est de 18 mm

La tige a un diamètre de 10 mm, fileté, longueur de la tige 13 mm.

Dôme conforme à la norme NF 98-351, soit 25 mm de diamètre et 5 mm de hauteur.

### Méthode de pose :

- 1) Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- 2) Placer correctement le gabarit de perçage au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre)
- 3) Percer le sol aux 4 coins du gabarit, sur une profondeur de 15 mm.
- 4) Placer 4 piges aux 4 coins du gabarit, pour le maintenir au sol pour le perçage.
- 5) Percer les autres trous.
- 6) Oter le gabarit, aspirer la poussière des trous.
- 7) Mettre un peu de colle PU au fond des trous et poser les clous.



## ACCESSOIRES



#### [Gabarit de perçage](#)

Gabarit de perçage de 52 x 42 cm, comprenant 77 trous.  
Tôle de 3 mm.  
Diamètre des trous : 12.25 mm.

...



#### [Pistolet](#)

Pistolet pour cartouche de 300 ml (photo non contractuelle)



#### [Résine de scellement](#)

Cartouche de colle PU de 310 ml a placer dans un pistolet traditionnel

Den Braven, gamme hors commerce, produit pro...