


IDEAL 2265

C/F - COUPE FIBRES

IDEAL



Destructeur individuel compact avec fenêtre translucide pour visualiser le niveau de remplissage du réceptacle.

- Volet de sécurité au niveau de l'ouverture
- Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :
 -
 -
 -
- Meuble en bois intégrant un réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage du réceptacle
- Arrêt automatique par contacteur magnétique lorsque l'on retire le mécanisme du réceptacle
- Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
- Mode zéro énergie
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Réceptacle amovible avec fenêtre translucide



Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré

ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/F - 4 mm
Pour les documents internes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4)
Capacité⁽¹⁾ : 11-13 feuilles en fibres de 4 mm
 Vitesse de passage : 0,06 m/s
 Moteur : 150W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 20 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 50 dB
 Dimensions : H 516 x L 345 x P 213 mm
 Poids : 10,5 kg

* selon norme DIN 66399
 (1) en feuilles A4, 70 g/m²
 (2) sans papier


| Référence | Désignation |
|-----------|-----------------------|
| 2265 4111 | IDEAL 2265 C/F - 4 mm |

| Options & fournitures | |
|-----------------------|---|
| 9000 610 | Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml |
| 9000 611 | Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml |
| 9000 631 | Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles |
| 9000 632 | Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles |
| 9000 027 | Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 600 |

IDEAL 2265

C/C - COUPE CROISÉE

IDEAL



Destructeur individuel compact avec fenêtre translucide pour visualiser le niveau de remplissage du réceptacle.

- Volet de sécurité au niveau de l'ouverture
- Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :
 - Meuble en bois intégrant un réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage du réceptacle
 - Arrêt automatique par contacteur magnétique lorsque l'on retire le mécanisme du réceptacle
 - Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
 - Mode zéro énergie
 - Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Réceptacle amovible avec fenêtre translucide



Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré

ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/C - 3x25 mm
Pour les documents confidentiels.

| Référence | Désignation |
|-----------|--------------------------|
| 2265 9111 | IDEAL 2265 C/C - 3x25 mm |

| Options & fournitures | |
|-----------------------|---|
| 9000 610 | Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml |
| 9000 611 | Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml |
| 9000 631 | Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles |
| 9000 632 | Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles |
| 9000 027 | Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 600 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4)
Capacité⁽¹⁾ : 6-7 feuilles en particules de 3x25 mm
 Vitesse de passage : 0,06 m/s
 Moteur : 150W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 20 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 50 dB
 Dimensions : H 516 x L 345 x P 213 mm
 Poids : 11,5 kg

* selon norme DIN 66399
 (1) en feuilles A4, 70 g/m²
 (2) sans papier