



Plateau roulant revêtement synthétique

Support roulant de manutention - Plateau d'épaisseur 18mm

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Plateau roulant en bois contreplaqué avec revêtement synthétique bleu
- Idéal pour les déménagements et la manutention, il est souvent utilisé par paire
- Possède 4 roulettes pivotantes en caoutchouc ou nylon, de Ø 100 mm
- Dimensions extérieures Lxlxh : 600 x 350 x 145 mm
- Charges supportées du plateau roulant au choix : 300 ou 500 kg

Description

Plateau en contre-plaqué épaisseur 18 mm.

Pratique et robuste, idéal pour le déplacement de meubles, charges volumineuses, caisses...

Fréquemment utilisés par paire.

Montés sur roulettes à platines : **4 pivotantes** Ø 100 mm.

Elles sont en nylon ou en caoutchouc selon le modèle.

Certifications

Garantie **5 ans** 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	CHARGE (KG)	Ø ROUES (MM)	TYPE DE ROUES	TYPE DE REVÊTEMENT	MATIÈRE ROUES	MATIÈRE	POIDS (KG)
10.0356.01	600 x 350 x 145	500	100	4 piv.	Synthétique	Nylon	Bois	5
10.0356.02	600 x 350 x 145	300	100	4 piv.	Synthétique	Caoutchouc non tachant	Bois	5

Voir en ligne Plateau roulant revêtement synthétique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com