



Plateforme de travail pliable

Plateforme individuelle roulante inclinaison 60°

Départ usine **3 semaines** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Plateforme de travail pliable conforme à la norme EN 131.7
- Sécurisée avec ses deux gardes corps et des pieds stabilisateurs
- Structure rigide et mobile pour travailler confortablement
- Pliable elle se range facilement et se transporte partout
- Plateforme disponible de 4 à 12 marches

Description

Plateforme individuelle roulante conçue conformément à la norme EN 131. 7.
Plateforme roulante professionnelle repliable en aluminium et visserie zinguée.

Adaptée pour tout type d'industrie et entrepôts logistiques.
Structure rigide et mobile pour travailler confortablement.
Elle est munie de deux gardes corps et dispose de pieds stabilisateurs.
Elle se range et se transporte facilement.
Elle permet de travailler en toute sécurité.
Deuxième garde corps inclus.

Caractéristiques principales :

- Hauteur maximale approximative du travail (m) : 5
- Inclinaison °: 60
- Échelon (mm) : 200
- Séparation des échelons (mm) : 250

Autres Caractéristiques :

- Profil extrudé fixe avec roues
- Plateforme 600 x 600
- Résistance horizontale au renversement 36 - 40 kilos, en fonction du modèle
- Roues postérieures 150 mm avec frein à levier
- Anses avant pour prise

Spécificités techniques :

- Charge maximale d'utilisation ponctuelle 150 kg (essai à 300 kg)
- Charge maximale d'utilisation superficielle : 200 Kg/m² (essai à 400 Kg/m²)
- Fabrication : Aluminium et visserie zinguée Conforme à la norme européenne **EN 131. 7.**

Elle peut être adaptée à la norme **EN 14.122** avec une hauteur de plinthe d'environ 100 mm (sur demande)

Pour toute demande spécifique n'hésitez pas à nous contacter

Certifications



Précaution

Vérifiez la hauteur de travail : ce produit ne sera ni repris, ni échangé.

Voir en ligne Plateforme de travail pliable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE DE MARCHES	HAUT. TRAVAIL (M)	HAUT. PLATE-FORME (M)	HAUT. HORS TOUT (M)	HAUT. REPLIÉE (M)	OUVERTURE PLIÉE (M)	OUVERTURE DÉPLOYÉE (M)	DIM. PLATE-FORME LXP (M)	ENCOMBREMENT AU SOL D1/D2 (M)	POIDS (KG)	POIDS (KG)
18.1158.01	4	2,5	1	2,029	2,457	0,675	1,266	0,6 x 0,6	0,65 / 0,875	26	N.C.
18.1158.02	5	2,75	1,25	2,279	2,747	0,667	1,411	0,6 x 0,6	0,65 / 1,1	30	N.C.
18.1158.03	6	3	1,5	2,629	3,028	0,676	1,555	0,6 x 0,6	0,65 / 1,25	35	N.C.
18.1158.04	7	3,25	1,75	2,779	3,317	0,662	1,699	0,6 x 0,6	0,65 / 1,4	40	N.C.
18.1158.05	8	3,5	2	3,029	3,601	0,681	1,844	0,6 x 0,6	0,65 / 1,5	45	N.C.
18.1158.06	10	4	2,25	3,529	4,172	0,703	2,132	0,6 x 0,6	0,65 / 1,8	53	N.C.
18.1158.07	12	4,5	3	4,029	4,745	0,721	2,421	0,6 x 0,6	0,65 / 1,9	65	N.C.

Autres photos du produit



Voir en ligne Plateforme de travail pliable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com