

SOUDEUSES AVEC PISTOLET DE RÉTRACTION IP

MODÈLES	450 IP	800 IP
Barre de soudure	450 mm	800 mm
Puissance	350 W	500 W
Poids	7,5 kg	11 kg

ACCESSOIRES

- PISTOLET DE RETRACTION
- 2 vitesses (vendu séparément)
 - Puissance : 1200 W
 - Poids : 1,1 kg

SOUDEUSE EN L AZUR 50.60

- Cadre de soudure : 500 x 600 mm
- Plateau de travail réglable en hauteur
- Equipée de roulettes avec frein
- Laize maxi film : 600 mm
- Diamètre maxi bobine : 250 mm
- Encombrement : 1027 x 790 x H 1550 mm (bras remonté)
- Tension : 230 V monophasé
- Puissance : 0,4 kW
- Poids : 50 kg

SOUDEUSE EN L ET TUNNEL DE RÉTRACTION MINI ' ST

soudeuse en L : MINI ' S

- Cadre de soudure : 380 x 500 mm
- Soudure par impulsion réglable
- Contrôle par régulation électronique
- Adaptée aux petites et moyennes séries de produits à emballer
- Plateau de travail réglable en hauteur
- Laize maxi film : 450 mm
- Puissance installée : 0,4 kW
- Encombrement : 980 x 400 x H 560 mm
- Tension : 230 V monophasé
- Poids : 45 kg

Tunnel de rétraction : MINI ' T

- Passage tunnel : l 320 x H 200 mm
- Vitesse variable du convoyeur
- Température réglable de 0° à 180° C
- Barreaux siliconés au pas de 38 mm
- Puissance installée : 1,6 kW
- Encombrement : 640 x 450 x H 440 mm
- Tension : 230 V monophasé
- Poids : 60 kg

SOUDEUSE EN L À CLOCHE 32-46 STX

- Cadre de soudure : 320 x 460 mm
- Rétraction et soudure simultanée
- Livrée avec chariot support sur roulettes
- Puissance installée : 1,8 kW
- Encombrement : 1120 x 630 x H 650 mm
- Tension : 230 V
- Poids de la machine : 71 kg
- Poids du chariot support : 15 kg

ACCESSOIRES

- Barreaux siliconés au pas de 25 mm
- Tapis à maille téflon

Machines avec d'autres cadres de soudure

42-55 STX	42 x 55 cm
60-84 EV	60 x 84 cm
85-130	85 x 130 cm

MINI ST



AZUR 50.60



32-46 STX



IP



NOUVEAU



Gamme soudeuse tunnel