

Tondeuse rotative sous-rang

Les nouveaux coupe-bordures sont idéaux pour les travaux de coupe entre les rangs de plantes, les poteaux et les clôtures. En combinaison avec LUV, LUV II ou support pivotant, ils coupent avec précision autour des obstacles. Grâce à leur construction compacte et basse, ils conviennent parfaitement aux zones densément végétalisées.

NEW



USSM 340

- Plateau de guidage pivotant à roulements à billes
- Protection d'entrée réglable pour protéger les plantes
- Réglage de l'angle de coupe sur la tête de coupe
- Lames oscillantes à aspiration, affûtées des deux côtés, pivotantes
- Guidage au sol via un parallélogramme de décharge, course 110 mm
- Faible hauteur de construction
- Moteur à engrenages avec effet de roue libre
- Hauteur de coupe 25 mm
- Les capteurs doivent être sélectionnés séparément
- Nécessite un LUV, LUV II ou support pivotant modulaire

➡ 1x | ⚙ ca.25 l/min | ⏱ | ⚙ 12L | ⚙ 2000 mm

USSM 350HD, 475, 600

- Plateau de guidage pivotant à roulements à billes
- Anneau d'entrée pivotant à roulements à billes
- Réglage de l'angle de coupe sur la tête de coupe
- Roulements étanches et protégés contre l'enroulement de fils
- Faible hauteur de construction 270 mm
- Lames oscillantes à aspiration, affûtées des deux côtés, pivotantes
- Guidage au sol via un parallélogramme de décharge, course de 240 mm
- Sécurité de transport sans outil
- Moteur à engrenages avec effet de roue libre et limitation de pression
- Hauteur de coupe 35 mm
- Hauteur de coupe variable grâce à des rondelles d'écartement (accessoire)
- Un kit de montage approprié doit être choisi
- Nécessite un LUV, LUV II ou support pivotant modulaire

NEW



➡ 1x | ⚙ ca.30 l/min | ⏱ | ⚙ 15L, 18L | ⚙ 2500 mm

Dimensions des équipements à partir de la page 100.

Accessoires



40007707
Capteur réglable en hauteur, en angle et en longueur, pour USSM 340



40008513
Protège les sarments en cas de faible hauteur de vigne, pour USSM 340




40012983
40017772
Pour la connexion en série de deux coupe-bordures



40018761
Protection contre les dommages causés par les lames



40007858
Pour l'utilisation du USSM 350HD/475/600 sur LUV I & II



40007859
Pour USSM 350HD/475/600 sur LUV ou support pivotant sans palpeur