



RAYONNAGES À CASIERS

Rayonnages à casiers pour stockage de petites pièces en vrac.

Charge admissible par niveau : 125kg

Charge admissible par élément : 900kg

RAYONNAGES À SÉPARATIONS

Pour le stockage de petites pièces et de petits cartons

Charge admissible par niveau : 200kg

Charge admissible par élément : 1400kg

Dimension extérieure :

Largeur: élément départ 1060 mm
élément suivant 1010 /mm

Profondeur: profondeur de la tablette + 35 mm

RAYONNAGES À CASIERS

Surface : galvanisée

| Hauteur x largeur x profondeur | Niveau de stockage | Nombre de cases | Élément départ | Élément suivant |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2000 x 1000 x 300 mm | 6 | 18 | HZG 20310 KE | HZA 20310 KE |
| 2000 x 1000 x 400 mm | | | HZG 20410 KE | HZA 20410 KE |
| 2000 x 1000 x 500 mm | | | HZG 20510 KE | HZA 20510 KE |
| 2000 x 1000 x 600 mm | | | HZG 20610 KE | HZA 20610 KE |

RAYONNAGES À SÉPARATIONS

Surface : galvanisée

| Hauteur x largeur x profondeur | Niveau de stockage | Nombre de cases | Élément départ | Élément suivant |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2000 x 1000 x 300 mm | 7 | 28 | HZG 20310 GT | HZA 20310 GT |
| 2000 x 1000 x 400 mm | | | HZG 20410 GT | HZA 20410 GT |
| 2000 x 1000 x 500 mm | | | HZG 20510 GT | HZA 20510 GT |
| 2000 x 1000 x 600 mm | | | HZG 20610 GT | HZA 20610 GT |

Sécurité: les rayonnages comportant un rapport Hauteur/Profondeur supérieur à 4:1 doivent être fixés au sol, au mur ou au plafond pour garantir la stabilité de l'installation.