

Feux de signalisation 890 LED



	890	Feu permanent	vert	115 V AC	ø 150 x 147	fixation sur sol/ sur équer
	890	Feu permanent	rouge	115 V AC	ø 150 x 147	fixation sur sol/ sur équer
	890	Feu permanent	jaune	115 V AC	ø 150 x 147	fixation sur sol/ sur équer
	890	Feu permanent	vert	230 V AC	ø 150 x 147	fixation sur sol/ sur équer
	890	Feu permanent	rouge	230 V AC	ø 150 x 147	fixation sur sol/ sur équer
	890	Feu permanent	jaune	230 V AC	ø 150 x 147	fixation sur sol/ sur équer
	890	Feu permanent	vert	24 V DC	ø 150 x 147	fixation sur sol/ sur équer
	890	Feu permanent	rouge	24 V DC	ø 150 x 147	fixation sur sol/ sur équer
	890	Feu permanent	jaune	24 V DC	ø 150 x 147	fixation sur sol/ sur équer

Feu permanent

Vert 115Vca



Numéro de commande:	890.220.67
Raccordement:	borne à vis, 1,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Coloris:	vert
Entrée de câble:	presse-étoupe M20 x 1,5 ; diamètre de câble 6 à 12mm ou montage à l'arrière avec joint en caoutchouc ; diamètre de câble 6 à 12 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 150 x 147
Nettweight in gramm:	450
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Matériel du boîtier:	ABS
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent

Rouge 115Vca



Numéro de commande:	890.120.67
Raccordement:	borne à vis, 1,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Coloris:	rouge
Entrée de câble:	presse-étoupe M20 x 1,5 ; diamètre de câble 6 à 12mm ou montage à l'arrière avec joint en caoutchouc ; diamètre de câble 6 à 12 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 150 x 147
Nettweight in gramm:	490
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Matériel du boîtier:	ABS
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent Jaune 115 Vca



Numéro de commande:	890.320.67
Raccordement:	borne à vis, 1,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Coloris:	jaune
Douille:	E 24
Entrée de câble:	presse-étoupe M20 x 1,5 ; diamètre de câble 6 à 12mm ou montage à l'arrière avec joint en caoutchouc ; diamètre de câble 6 à 12 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 150 x 147
Nettweight in gramm:	450
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Matériel du boîtier:	ABS
Type de signalisation:	feu permanent LED
Lampe:	max. 25 W

Feu permanent Vert 230Vca



Numéro de commande:	890.220.68
Raccordement:	borne à vis, 1,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Coloris:	vert
Entrée de câble:	presse-étoupe M20 x 1,5 ; diamètre de câble 6 à 12mm ou montage à l'arrière avec joint en caoutchouc ; diamètre de câble 6 à 12 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 150 x 147
Nettweight in gramm:	495
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Matériel du boîtier:	ABS
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent rouge 230Vca



Numéro de commande:	890.120.68
Raccordement:	borne à vis, 1,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Coloris:	rouge
Entrée de câble:	presse-étoupe M20 x 1,5 ; diamètre de câble 6 à 12mm ou montage à l'arrière avec joint en caoutchouc ; diamètre de câble 6 à 12 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 150 x 147
Nettweight in gramm:	495
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Matériel du boîtier:	ABS
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent Jaune 230Vca



Numéro de commande:	890.320.68
Raccordement:	borne à vis, 1,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Coloris:	jaune
Douille:	E 25
Entrée de câble:	presse-étoupe M20 x 1,5 ; diamètre de câble 6 à 12mm ou montage à l'arrière avec joint en caoutchouc ; diamètre de câble 6 à 12 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 150 x 147
Nettweight in gramm:	495
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 35 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Matériel du boîtier:	ABS
Type de signalisation:	feu permanent LED
Lampe:	max. 25 W

Feu permanent Vert 24Vcc



Numéro de commande:	890.220.55
Raccordement:	borne à vis, 1,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Coloris:	vert
Entrée de câble:	presse-étoupe M20 x 1,5 ; diamètre de câble 6 à 12mm ou montage à l'arrière avec joint en caoutchouc ; diamètre de câble 6 à 12 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 150 x 147
Nettweight in gramm:	494
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	24V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 130 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Matériel du boîtier:	ABS
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent Rouge 24Vcc



Numéro de commande:	890.120.55
Raccordement:	borne à vis, 1,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Coloris:	rouge
Entrée de câble:	presse-étoupe M20 x 1,5 ; diamètre de câble 6 à 12mm ou montage à l'arrière avec joint en caoutchouc ; diamètre de câble 6 à 12 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 150 x 147
Nettweight in gramm:	494
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	24V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 130 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Matériel du boîtier:	ABS
Type de signalisation:	feu permanent LED

Feu permanent Jaune 24Vcc



Numéro de commande:	890.320.55
Raccordement:	borne à vis, 1,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol/sur équer
Coloris:	jaune
Douille:	E 23
Entrée de câble:	presse-étoupe M20 x 1,5 ; diamètre de câble 6 à 12mm ou montage à l'arrière avec joint en caoutchouc ; diamètre de câble 6 à 12 mm
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 150 x 147
Nettweight in gramm:	480
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	24V
Type de tension:	DC
Courant absorbé:	max. 130 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Matériel du boîtier:	ABS
Type de signalisation:	feu permanent LED
Lampe:	max. 25 W