

## Pointeau automatique FRAP'OTO

**Marquage - gravure - identification  
personnalisation - traçabilité**

Ce pointeau supprime l'emploi du marteau et permet des poinçonnages réguliers. Le choc est provoqué par le déclenchement d'un ressort sous l'effet d'une simple pression sur la tête moletée, à l'aide de la paume de la main. La pointe est interchangeable avec des embouts gravés.

**POINTEAU AUTOMATIQUE** conditionné dans un étui plastique.

- ▶ Dimensions : Ø16 x 143 mm.
- ▶ Poids : 0,149 kg.
- ▶ Puissance de frappe réglable par vissage de la tête plastifiée.
- ▶ Charge de déclenchement :
  - minimale : 15 kg,
  - maximale : 35 kg.
- ▶ Corps en acier chromé.
- ▶ Capuchon plastique protégeant la paume de la main.



### Embouts interchangeables livrés en option.

Lettres, chiffres ou symboles sur demande

- ▶ Acier 90MnV8 traité à 59-61 HRC.
- ▶ Gravure tranchante en relief à l'envers.
- ▶ Hauteur : 2,5mm.
- ▶ Texte : A-Z, 0-9 ou symboles suivant tableau.
- ▶ Finition nickelée.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	♥	▲	♠	△	☆	◇	○	+	⊗	△
2	♠	♣	⊗	⊙	☉	+	∞	☾	♣	⊗
3	☆	⊗	∞	T	↑	⊙	+	L	∞	∞
4	♠	♣	⊙	⊗	∞	∞	♣	↑	∞	∞
5	♠	♣	+	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
6	□	♠	♣	⊙	☉	♣	∞	∞	∞	∞
7	♠	♣	∞	⊙	☉	∞	∞	∞	∞	∞
8	♠	☺	♣	♠	⊙	∞	∞	∞	∞	∞
9	∞	⊗	♣	∞	⊗	∞	⊙	∞	∞	∞
10	♠	∞	♣	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞