



GAMME DE MACHINES POUR L'HYGIENE  
PUBLIQUE (LAVAGE/DESINFECTION)



I N D U S T R I A L   A N D   S T R E E T   C L E A N I N G   E Q U I P M E N T

# GAMME DES MACHINES HYDRO

La gamme de laveuses de voirie Dulevo, destinée à l'hygiène publique (lavage et désinfection des chaussées et des routes) est disponible en 3 motorisations: électrique, gaz naturel (GNC), diesel.

Grâce aux machines articulées ou à quatre roues directrices, une manœuvrabilité maximale est garantie pendant le fonctionnement. Les réservoirs d'eau sont en acier inox AISI 304, il est donc possible d'y mélanger différents produits désinfectants. Les machines peuvent être configurées, selon les exigences du client, avec des systèmes à haute pression, des systèmes de dosage automatique du produit pour l'assainissement et avec des bras articulés pour le travail simultané de deux opérateurs (opération de lavage à l'aide de la barre de pulvérisation frontale et opération de lavage contrôlée par un opérateur à pied).



**D.ZERO² HYDRO**

Réservoir d'eau en acier inoxydable AISI 304

Barre de lavage extensible

Buses latérales

Système à haute pression avec une lance et un rétracteur

Bras articulé

Système de dosage de produits chimiques / désinfectants



**6000 HYDRO CNG**

Réservoir d'eau en acier inoxydable AISI 304

Barre de lavage extensible

Buses latérales

Système à haute pression avec une lance et un rétracteur

Bras articulé

Système de dosage de produits chimiques / désinfectants



**6000 HYDRO**

Réservoir d'eau en acier inoxydable AISI 304

Barre de lavage extensible

Buses latérales

Système à haute pression avec une lance et un rétracteur

Bras articulé

Système de dosage de produits chimiques / désinfectants

<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>		<b>D.ZERO² HYDRO</b>	<b>6000 HYDRO CNG</b>	<b>6000 HYDRO</b>
Piste de lavage avec barre	mm	1800	2800	2800
Piste de lavage avec barre extensible	mm	2800	3200	3200
Nombre de sièges dans la cabine	N°	2	2	2
Cycle de travail - Performances de nettoyage indicatives	m²/réservoir d'eau	16500	22000	30000
Capacité du réservoir d'eau	l	1500	4400	5900
Alimentation électrique		BATTERIE LI FE P04	GNC (GAZ MÉTHANE)	DIESEL
Vitesse max.	Km/h	25	25 - 40	25 - 40
Dimensions (L x l x H)	mm	4835 x 1480 x 2300	5240 x 190 x 3270	5070 x 2190 x 3270

La gamme Dulevo propose également des machines à

## GAMME DES MACHINES À “SYSTÈMES COMBINÉS” (BALAYAGE/HYDRO)

usages combinés. Ces machines associent les fonctions de balayage et de lavage/assainissement. La machine, commandée par une seule personne (le conducteur) balaye, lave et désinfecte simultanément et en une seule fois. La machine peut également être utilisée en mode combiné par deux opérateurs.



**BOOST COMBI**

Réservoir en polyéthylène

Système haute pression avec lance et un enrouleur



**3000 COMBI**

Réservoir d'eau en acier inoxydable AISI 304

Système haute pression avec lance et un enrouleur

Barre de lavage

Bras articulé



**6000 COMBI**



**7500 COMBI**

Réservoir d'eau en acier inoxydable AISI 304

Système haute pression avec lance et un enrouleur

Barre de lavage

Bras articulé



**8000 COMBI**

DONNÉES TECHNIQUES		BOOST COMBI	3000 COMBI	6000 COMBI	7500 COMBI	8000 COMBI
Piste de lavage	mm	1200	1900	2100	2500	2500
Piste de balayage	mm	1450	2750 ÷ 2900	2600 ÷ 3500	2200 ÷ 2700	2200 ÷ 2700
Volume brut des conteneurs (UNI EN 15429-1)	m <sup>3</sup>	0,2	3	5,5	6	8
Nombre de sièges	N°	1	2	2	2	2
Capacité du réservoir d'eau	l	220	730	1050 ÷ 1150	2100	3000
Alimentation électrique		Eléctrico - Diesel - Essence - GLP	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Vitesse max.	Km/h	6 ÷ 7	25 - 40	25 - 40	90	90
Longueur	mm	2100	4200	5190	6160	6960
Largeur	mm	1200	2080	2350	2550	2550
Hauteur	mm	1420/2130	2670	3270	3200	3300

# GAMME DES MACHINES AUTO-LAVEUSE

Les auto-laveuses Dulevo offrent une solution adaptée et personnalisée pour toutes les exigences de nettoyage et de désinfection. La gamme est composée: a) des machines

pilotées par un opérateur accompagnant, (nettoyage des sols dans les aires de petites/moyennes surfaces), b): des auto-laveuses à conducteur porté, (nettoyage des environnements vastes et dégagés (centres commerciaux ou galeries marchandes, entrepôts logistiques ou industriels, hall d'aéroports). Les pistes de lavage et les divers accessoires tels que le système de dosage automatique des produits chimiques, le moteur silencieux, des chargeurs de batterie embarqués, permettent de configurer la machine en fonction des besoins.



DONNÉES TECHNIQUES		20.0	30.0	50.0	90.0	110.0	150.0	300.0
Largeur de piste de lavage	mm	430	450	500 ÷ 600	650 ÷ 850	550 ÷ 680	680 ÷ 836	1000 ÷ 1200
Largeur du suceur	mm	440	670	750	890 ÷ 980	775 ÷ 870	870 ÷ 1045	1300 ÷ 1470
Rendement horaire	m <sup>2</sup> /h	1720	1800	2000 ÷ 2400	3250 ÷ 4250	3200 ÷ 4000	4000 ÷ 5000	7000 ÷ 8400
Réservoir d'eau propre	L	17	30	50	90	105	150	300
Réservoir de récupération	L	20	30	50	77	115	170	280
Traction		AUTOMATIQUE AUTO-ASSISTÉ / ÉLECTRIQUE			ÉLECTRIQUE			
Puissance		CÂBLE / BATTERIE			BATTERIE			



# SYSTÈME HAUTE PRESSION



Tous les modèles de la gamme voirie peuvent être équipés d'un système à haute pression, avec des lances et des enroleurs. La lance à haute pression permet de nettoyer les coins les plus inaccessibles, d'éliminer la saleté des surfaces verticales et des murs; elle peut aussi être utilisée pour nettoyer la machine.





**DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.**  
Via G.Guareschi,1 - 43012 - Fontanellato (Parma) Italia  
ph: +39 0521 827711 - Fax: +39 0521 827795  
info@dulevo.com - www.dulevo.com

