


Fila StonePlus

PROTECTEUR RENOVANT POUR PIERRES NATURELLES

FILA[®]
floor care products




Sur le Verde Alpi vieilli à l'ancienne, Fila StonePlus assure une excellente performance: ce matériau n'a jamais été aussi bien fini en valeur.



Sur le marbre rose poli, Fila StonePlus donne le meilleur de lui-même, en ravivant ses nuances et veinures.



Une surface en ardoise brisée traitée (à gauche) et non traitée (à droite) avec Fila StonePlus. Il est évident combien les couleurs foncées sont ravivées.



Sur le granit flammé également, Fila StonePlus exalte pleinement les teintes naturelles.

PIERRES ET AGGLOMERÉS POLIS

PIERRES ET AGGLOMERÉS NON POLIS

FONCTIONS

- Protège et exalte la couleur d'origine des pierres naturelles brillantes, polies, adoucies, brutes et vieilles à l'ancienne.
- Pénètre en profondeur dans le matériel et le met à l'abri des taches et des salissures de nature aqueuse et grasse.
- Idéal pour pas de porte et devant de fenêtre, plans, rosaces et décors. Idéal à l'intérieur et l'extérieur.

LES AVANTAGES

- Confère un effet mouillé sur toutes les finitions sans composant gras.
- Pour intérieur et extérieur.
- Aucune gêne durant l'application. Ne jaunit pas, résiste aux UV, protection durable.
- Grande performance par m².
- Élimine les microfractures du granit.
- Ne crée pas de pellicule superficielle.
- Certifiée pour le contact alimentaire.

MODE D'EMPLOI

Dilution: ne pas diluer, prêt à l'emploi.

Application:

1. Appliquer Fila StonePlus sur le matériau propre et sec à l'aide d'un pinceau, d'une éponge ou autre applicateur.
2. Pendant l'opération frotter délicatement à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon pour faciliter la pénétration du produit et éliminer tous les résidus du produit avant qu'il sèche.
3. Au bout de 8 heures seulement, la surface peut être empruntée.
4. Pour obtenir des nuances accentuées, appliquer plusieurs couches de produit à au moins 8 heures d'intervalle l'une de l'autre.

Entretien:

solution diluée de FilaCleaner



Attention:

Après traitement avec FilaStone Plus, il n'est plus possible de rétablir l'aspect d'origine de la pierre: effectuer un test sur une petite portion pour contrôler l'effet nuancé.

CONSOMMATION

Avec 1 litre de produit:

Pierres polies	30/50m ²
Pierres brutes	15/25 m ²

Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche.

Conditionnements

Bidons da 250 ml: cartons de 12 bidons.
Bidons de 1 litre: cartons de 12 bidons.
Bidons de 5 litres: cartons de 4 bidons.

RECOMMANDATIONS

Le produit est à base de solvant: en cas d'application en intérieur, il est recommandé d'aérer la pièce et de conserver le produit à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Température de stockage: de 0° à 30° C.

Le produit doit être appliqué sur le matériel avec une température comprise entre 5° et 30° C.

COMPOSITION

Mélange de composants siloxaniques en dispersion dans solvant hydrocarbure désaromatisé.

ÉTIQUETAGE

Symbole
croix de Saint-André (N)



Phrases de risque

Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, à la longue peut provoquer des effets nuisibles pour le milieu aquatique. Nocif: peut provoquer des lésions au niveau des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut dessécher la peau et provoquer des gerçures.

Phrases de sécurité

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver loin des aliments (pour animaux également) et des boissons. En cas d'incendie, utiliser terre, sable, poudre chimique ou mousse. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements: faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer conditionnement ou étiquette.

Contient: white spirit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: liquide

Couleur: incolore

Odeur: légère de solvant hydrocarbure

Densité: 0,900 kg/litre

Point d'inflammabilité: 40° C

Les présentes informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de constantes recherches et de constants contrôles effectués en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, le est dans tous les cas nécessaires de procéder à des essais et à des contrôles préalables.

Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre de ses produits.