



5/7 rue Estienne d'Orves
78500 SARTROUVILLE
Tél : 01.30.08.11.80
contact@viva-cite.com
www.viva-cite.com



TRIPARC PRESTIGE

Pratique, esthétique et modulable, le TRIPARC solutionne la gestion et la protection de votre parc de conteneurs tout en permettant une intégration environnementale réussie.

Robuste, Audacieux et dans l'air du temps le TRIPARC PRESTIGE est destiné à moderniser l'image du stockage des conteneurs. Il s'inscrit parfaitement dans les projets de rénovation urbaine.

CONSTRUCTION DU PRODUIT



Le TRIPARC PRESTIGE se décompose en 2 parties : les murets latéraux et la serrurerie.

Il présente, de série, 2 ouvertures : une en façade et une à l'arrière (sur les petits cotés).

Il permet le stockage de 4 à 12 bacs. Variantes possibles sur demande.

Le TRIPARC PRESTIGE est livré et posé sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2%).

Plans de la dalle à réaliser envoyés sur demande.



La structure métallique et la toiture

Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente et la toiture arrondie.

- La structure est réalisée en tubes de soutien \varnothing 76mm, cintrés,. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l'axe des panneaux périmétriques afin d'éviter tous dépassements extérieurs.
- La charpente est réalisée en tubes acier de 35x35 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges.
- La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10ème.

- L'ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec une peinture polyester, la couleur RAL est laissée au choix du client.
- La partie haute des murets du parc à conteneurs Prestige est habillée d'une tôle acier découpée au laser
- La porte en tôle d'acier est également découpée au laser,
- Serrure à canon européen.



Les murets latéraux

Panneaux en béton armé sont rainurés, pour une meilleure protection contre l'affichage.

Composition du béton :

- Ciment blanc dosé à 370kg/m³
- Sable 4/10 ou 0/4 soit 1860kg/m³
- Rapport eau ciment : 0,450

Dimensions des murets en version standard :

- Façade: L 1000mm x H 1350mm
- Cotés : L 1440mm x H 1350mm
Ou L 2040mm x H 1350mm
- Rainurage : L 100mm x H 90mm en partie haute, basse et milieu.



Les fixations

- Le toit est fixé sur les poteaux par des pattes en acier traité et de la boulonnerie inox.
- Fixation au sol sur platines par scellement chimique ou scellement en profondeur (250 mm).

DIMENSIONS



Nombre de bacs stockés (sur une base 660L)**	Dimension de la façade (en mm)	Dimension des cotés (en mm)
4	3 200*	3 380
6	3 200*	4 580
8	3 200*	6 260
10	3 200*	7 960
12	3 200*	8 980
14	3 200*	11 280

*une largeur de 3200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.

**Il est possible de gagner le stockage d'un bac supplémentaire en condamnant une ouverture.

 OPTIONS ● ● ●



la peinture – traitement anti-graffiti

- Le RAL de l'ossature métallique est laissé à votre choix.
- Traitement anti graffiti permanent « graffitech » ou temporaire « Pieri » sur demande



Toiture en polycarbonate

- Sur demande.



Réservation pour affichage

- Un espace peut être réservé dans le parement permettant l'affichage (institutionnel, tri sélectif...).

 LES VARIANTES ● ● ●



Les parements

Les TRIPARCS peuvent être équipés de murets présentant divers parements :

- En béton tressé,
- En résine imitation bois
- En parement bois (pin traité classe 4).
- En tôle métallique épaisseur 20/10ème
- En brique, afin de permettre une intégration optimale à votre environnement.

Une fiche technique spécifique est à votre disposition sur demande.



Le TRIPARC sécurisé / un local encombrants

- Le TRIPARC est fermé en partie haute lors de son installation (ou à postériori), par un caillebotis électro-forgé maille 15 x 76 sur plat porteur de 25 x 2. Entretoise rond Ø 4mm (résistance exceptionnelle) fixation intérieure sur patte acier repris sur les mâts (traitement anti corrosion) RAL au choix.
- Une porte métallique de dimensions 1040 mm vient fermer le TRIPARC. Elle est équipée d'une serrure à canon européen.



Installations modulables

Dans un souci d'adaptation optimale à vos besoins :

- Les dimensions du TRIPARC peuvent être modifiées (après validation par nos services).
- Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles.
- Le TRIPARC peut être accolé à une logette pour gérer le tri sélectif et les encombrants sur un même site.
- Des opercules peuvent être installés en partie haute sur le caillebotis pour gérer la collecte sélective.
- Le TRIPARC peut être séparé en 2 parties : une pour la collecte sélective, une pour les encombrants.

Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.

GARANTIE

Traitements et peintures sont garantis 10 ans (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

EXEMPLES DE REALISATIONS