




DUT4 pliant

Plateformes individuelles roulantes légères



Conformité à la norme PIRL, selon le décret n° 2004-924 du 01/09/04.

Réglage indépendant en hauteur des 4 pieds pour permettre une installation en dénivelés.



Hauteur libre idéale pour surmonter des obstacles sur les chantiers.

Tablette porte-outils intégrée et résistante.



Repliable et ultra-compact pour un transport et un rangement faciles.



Chaînette sous-lisse pour une sécurité discrète mais efficace.





DUT4 pliant

Plateformes individuelles roulantes légères

AVANTAGES PRODUIT

En aluminium.

3 hauteurs en 1 pour toujours plus d'adaptabilité !

Verrouillage de la hauteur par ergots.

Plancher antidérapant avec plinthes intégrées, barreaux antidérapants pour un accès sûr.

Ultra-compact une fois replié.

Stabilisateurs réglables au millimètre.

Garde-corps articulés pour pliage le long des montants.

Idéal pour les travaux en intérieur : électricité, installation thermique, entretien, peinture, climatisation...

CARACTERISTIQUES

Largeur hors-tout : 0,64 x 1,03 m.

Hauteur de travail : 2,52 / 2,68 / 2,85 m.

Hauteur plinthes : 0,10 m.

Hauteur libre sous plateforme : 0,42 m.

Encombrement au sol : 1,17 x 1,29 m.

Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.

Dimensions plié : 1,21 x 0,64 x 0,34 m.

Charge utile : 150 kg.

Roues de déplacement Ø 150 mm.

REF	DIMENSIONS m	HAUTEUR PLATEAU m	POIDS kg
DUT5 pliant	1,21 x 0,64 x 0,34	0,52 / 0,68 / 0,85	17,5