# Descriptif Technique

# FERMOSTOCK
# 5711

*Rayonnage à structure (échelles + longerons) en Duralinox équipée de clayettes amovibles en Polymère résistant à une température de – 40°C*

Agréé **NF « Hygiène Alimentaire »** par l'AFNOR Certification
11, Avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint Denis La Plaine Cedex
Agréé **NSF « Food Equipment »**

## Version

- Réf. 5711 : avec clayettes en Polymère

## Dimensions

- 2 Hauteurs : 1685 et 1800 mm
- 2 Profondeurs : 360 mm* - 460 mm
- 10 Longueurs : 650, 770, 890, 950, 1070, 1190, 1310, 1490, 1610 et 1730 mm

* dimension compatible gastronorme.

## Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage spécifique clayettes et longerons et par emmanchement conique longeron/poteau (breveté) avec bride d'assemblage en Duralinox.
- Retour d'angle sur toute la profondeur, sans poteau.
- Montage rapide et facile sans outil.
- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm.
- Réglage fin par vérins composite
- Température d'utilisation (-40°C/+80°C).
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C maxi).
- Echelles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux.
- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon).
- Possibilité de montage droit, en « L », en « U », en « T », et en « + ».
- Charge maximum par niveau : 120 Kg uniformément répartie.
- Charge maximum 600 kg pour un linéaire entre deux échelles et 480 kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angle.

## Options

- Fixation murale et fixation au sol pour rayonnage Fermostock 5711-6611-6811-6811/B-6622