



Platine vidéo encastrée 4 BP IP/SIP inox accessibilité, picto, synthèse vocale et boucle magnétique

Réf : IXDVF4L

Code : 200942

EAN : 3700596306070

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade en acier peint, fixation saillie
- IP54, IK08
- Protocole SIP CISCO & ALCATEL (OXO et OXE)
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- 4 touches d'appel
- Un seul câble CAT6 pour gérer les 4 boutons d'appel (paramétrage à la mise en service par PC)
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Aucun voyant rouge
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af
- Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique



Platine vidéo encastrée 4 BP IP/SIP inox accessibilité, picto, synthèse vocale et boucle magnétique

Réf : IXDVF4L

Code : 200942

EAN : 3700596306070

Dimensions

- Hauteur : 415 mm
- Largeur : 178 mm
- Profondeur : 2 mm

Encastrement

- Hauteur : 385 mm
- Largeur : 150 mm
- Profondeur : 61 mm

Remarque

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP
Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique

IPBX compatibles :

- **ASTERISK** : Digium system
- **AVAYA** : office & aura
- **CISCO** : cucm
- **ALCATEL** : oxo & oxe

DELAI 5 SEMAINES