



HORN W 50 II FMT II

HORN W 50 II HORN W 50 II Z 300 HORN W 50 II FMT II

**Pompe électrique pour diesel, fuel de chauffage EL/L,
antigel de radiateur (non dilué).**

**Choisissez pour votre application la pompe
appropriée chez HORN TECALEMIT**

Avec/sans débitmètre électronique FMT II, (non étalonnable), alimentation par batteries. Avec/sans compteur mécanique à disques Z 300 (non étalonnable), Autoamorçant avec système de décharge intégré, filetage de fût R 2", inclus flexible d'aspiration avec filtre pour profondeur d'immersion 1600 mm et flexible d'aspiration 4,0 m, DN 19 x 4, pistolet homologué A 2010 avec liaison pivot du flexible, ou pistolet ZV 2000.

HORNET W 50 230 V~
No. Art. 106 508 700

HORNET G 50/12 12 V
No. Art. 106 538 700

HORNET G 50/24 24 V
No. Art. 106 548 700



- capacité env. 55 l/min* (230 V~)
(version standard)
- pistolet automatique autorisé A 2010
avec liaison pivot du tuyau

HORNET W 50 Z 300 230 V~
No. Art. 106 618 700

HORNET G 50/12 Z 300 12 V
No. Art. 106 638 700

HORNET G 50/24 Z 300 24 V
No. Art. 106 648 700



- capacité env. 50 l/min* (230 V~)
(version standard)
- pistolet automatique autorisé A 2010
avec liaison pivot du tuyau
- avec compteur mécanique Z 300,
non étalonnable

HORNET W 50 II FMT II 230 V~
No. Art. 106 518 701

HORNET G 50/12 II FMT II 12 V
No. Art. 106 558 701

HORNET G 50/24 II FMT II 24 V
No. Art. 106 568 701



- capacité env. 52 l/min* (230 V~)
(version standard)
- pistolet automatique autorisé A 2010
avec liaison pivot du tuyau
- avec débitmètre FMT II

*Dépend de la viscosité et du système