

Voir en ligne Pince à fûts auto-centré - Référence 10.3250.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com



Pince à fûts auto-centré

Pince de levage sûre, simple et universelle
Départ usine **2 à 4 sem.**

Points forts du produit

- Pince de manutention unique et breveté pour fûts standards de 200 L
- L'équipement parfait pour un gain de temps et d'effort
- La pince est auto-centrée pour maintien complet du fût
- Ouverture de 570 à 610 mm, la mise en place est facile et rapide
- Capacité de charge max de 1000 kg

Description

Cette pince convient pour des fûts synthétiques et en acier de 220 litres d'un diamètre de bord entre 570 et 610 mm, avec une charge sûre de travail jusqu'à 1000 kg.

Cette pince breveté est innovante.

Elle peut être utilisée sur un fût couché pour le soulever en position verticale.

L'extraction d'un fût d'un groupe de fûts, fait gagner du temps et des efforts de déplacement à ces utilisateurs.

La pince est centrée automatiquement et retient la charge dans toutes les positions grâce à la pression centrée que la bande en polyuréthane souple exerce sur le fût.

Transport manuel facile des fûts vides grâce à l'oeillet de suspension.

Caractéristiques techniques :

- Charge maximale d'utilisation 1 tonne.
- Ouverture de 570 à 610 mm.
- **Produit Breveté.**
- Coefficient de sécurité SF 5/1.
- **Centrage automatique.**
- **Légère et transportable.**
- Oeillet de suspension pivotant à 360 degrés.
- **Bande en polyuréthane résistante aux produits chimiques.**

Caractéristiques :

Référence	10.3250.01
Charge (kg)	1000
Ouverture (mm)	570-610
Dim. (mm)	550-600
Haut. (mm)	315
Poids	9.5

Certifications



Autres photos du produit



Voir en ligne Pince à fûts auto-centré - Référence 10.3250.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Voir en ligne Pince à fûts auto-centré - Référence 10.3250.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com