



## NT 50/1 Tact Te H

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te H est puissant et fiable pour aspirer de grandes quantités de poussières dangereuses (amiante par exemple). Avec prise d'asservissement.



### 1 Adapté à la poussière d'amiante

- Pour les poussières contenant de l'amiante, les aspirateurs de sécurité de classe H, avec agrément complémentaire pour l'amiante, sont prescrits (selon TRGS 519). Nos aspirateurs de sécurité de classe H bénéficient de cet agrément.

### 2 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Les utilisateurs sont efficacement protégés contre les décharges électrostatiques.

### 3 Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.



## NT 50/1 Tact Te H

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise avec démarrage automatique pour outils électriques
- Certifié pour l'aspiration des poussières d'amiante

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.148-437.0	
<b>Code EAN</b>	4054278061405	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	50
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Niveau sonore</b>	<b>dB/A</b>	69
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	19,6
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	640 × 370 × 1045

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	4 / avec coude (électro-conducteur)	<b>Indice de protection</b>	I
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) / m</b>	2 × 0,55 / Acier inox	<b>Roulette avec frein</b>	■
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé	<b>Décolmatage du filtre</b>	Système de décolmatage Tact
<b>Suceur eau et poussières</b>	<b>mm</b>	360	<b>Kit filtre de sécurité</b>	■
<b>Suceur fentes</b>		■		
<b>Manchon de connexion pour outil électrique</b>		■		
<b>Tuyau de vidange</b>		■		
<b>Marche/arrêt automatique pour les outils électriques</b>		■		
<b>Système antistatique</b>		■		
<b>Protection anti-chocs lors des déplacements</b>		■		
<b>Guidon</b>		■		

■ Standard.

# NT 50/1 TACT TE H

## 1.148-437.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
<b>Coudes synthétique</b>										
	1	2.889-168.0	1 pièce(s)	35						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	35						<input type="checkbox"/>
	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	40						<input type="checkbox"/>
	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	40						<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>										
	5	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm				<input type="checkbox"/>
	7	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm				<input type="checkbox"/>
	8	2.889-174.0								<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs fentes</b>										
	9	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
	10	2.889-160.0	1 pièce(s)	40	225 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, acier inoxydable</b>										
	11	2.889-192.0	1 pièce(s)	35	550 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
	12	2.889-194.0	1 pièce(s)	40	550 mm					<input type="checkbox"/>
	13	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.		<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>										
	14	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m					<input checked="" type="checkbox"/>
	15	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m					<input type="checkbox"/>
	16	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
	17	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m					<input type="checkbox"/>
	18	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m					<input type="checkbox"/>
	19	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m					<input type="checkbox"/>
	20	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m					<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m					<input type="checkbox"/>
	22	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m					<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur</b>										
	23	2.889-151.0	1 pièce(s)	35						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtre HEPA, classe poussières H</b>										
	24	6.907-671.0	1 pièce(s)							<input checked="" type="checkbox"/>
	25	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).		<input type="checkbox"/>
<b>Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière</b>										
	26	2.889-231.0	10 pièce(s)							<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kit filtres / Sacs filtrants de sécurité</b>										
	27	2.889-184.0	5 pièce(s)							<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 50/1 TACT TE H

## 1.148-437.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °</b>									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	28	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	29	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration métal</b>									
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	30	2.889-191.0	1 pièce(s)	35	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation NW35	31	2.889-149.0	1 pièce(s)	35					<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	32	2.889-150.0	1 pièce(s)	40					<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Adaptateur ancien emballé NW35	33	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	34	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
Outil de poussière de perçage	35	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Buses pour nettoyage de voitures</b>									
Tuyère de voiture DN35	36	6.906-108.0	1 pièce(s)	35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	37	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	38	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur</b>									
Raccord cône NW35	39	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	40	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.