

CUVES VERTICALES AVEC ECHANGEURS

INTITULE	ETKV-100LS	ETKV-150LS	ETKV-200LS	ETKV-300LS
Référence de l'acier	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
Epaisseur de la cuve	1,5mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm
Epaisseur des viroles	1,8mm	1,8mm	1,8mm	1,8mm
Epaisseur Poluréthane	50mm	50mm	50mm	50mm
Epaisseur habillage extérieur	0,5mm	0,5mm	0,5mm	0,5mm
Référence de la peinture d'habillage extérieur	Projeté, poudrée anti UV, spécial tropique	Projeté, poudrée anti UV, spécial tropique	Projeté, poudrée anti UV, spécial tropique	Projeté, poudrée anti UV, spécial tropique
Pression de travail	8 bars	8 bars	8 bars	8 bars
Pression maximale	12 bars	12 bars	12 bars	12 bars
Puissance résistance (de 1500 a 2500w)	1500w	1500w	1500w	2000w
Thermostat de série-double protection	3 positions 49, 66, 82 degrés avec réarmement automatique	3 positions 49, 66, 82 degrés avec réarmement automatique	3 positions 49, 66, 82 degrés avec réarmement automatique	3 positions 49, 66, 82 degrés avec réarmement automatique
Rendement de l'échangeur exprimé en watt	2560w	2560w	2560w	4320w
Déperdition thermique sur 24 heures	7,92 degrés	test en cours	test en cours	test en cours
Poids à vide	38 kg	43 kg	48 kg	72 kg
Dimensions diamètre et hauteur ballon	520 x 835 mm	520 x 1170 mm	520 x 1480 mm	520 x 1735 mm
Litrage du ballon	109 Litres	158 litres	208 litres	296 litres
Pression maxi de l'échangeur	12 bars	12 bars	12 bars	12 bars
Capacité de degrés de la résistance	0-90 degrés	0-90 degrés	0-90 degrés	0-90 degrés
Degrés maximum en marche	90 degrés	90 degrés	90 degrés	90 degrés
Surface m2 du serpentin	0,41m2-DN16	0,55m2-DN16	0,70m2-DN16	1,59m2-DN20
Longueur du serpentin	6 mètres	8 mètres	10 mètres	12,5 mètres
Contenance d'eau du serpentin	2,80 litres	3,03 litres	3,80 litres	7,15 litres
Entrée / sortie	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Qualité du serpentin	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
Garantie du boîtier électrique	1 an	1 an	1 an	1 an
Garantie de la résistance	1 an	1 an	1 an	1 an
Masse volumique du Poluréthane	≥ 39 kg/m3	≥ 39 kg/m3	≥ 39 kg/m3	≥ 39 kg/m3
Conductivité à 10 degrés	0,19 w/m.k	0,19 w/m.k	0,19 w/m.k	0,19 w/m.k
Valeur de protection du capot de résistance	IP24	IP24	IP24	IP24
Fourniture de la visserie	Inox 304 ou 316L	Inox 304 ou 316L	Inox 304 ou 316L	Inox 304 ou 316L
Attache murale de série	Oui	Oui	Oui	Oui
Pietement de série	A vis réglable	A vis réglable	A vis réglable	A vis réglable
GARANTIE	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans