ASPIRATEUR INDUSTRIEL

M 220 S LONGOPAC

Cat "H" Poussière toxique

	Unités	Valeurs
Unité aspirante	Type	Centrifuge à By pass
Alimentation	Volt Hz	230 50
Puissance	kW	2 moteurs – 2 300 W
Débit d'air maxi	m3/h	360
Dépression maxi	mmCE	2 500
Type de filtre	Cartouche multi-plis	polyester
Surface du filtre **Décolmatage**	m²	3 m² Secouage manuel par actionneur extérieur
Catégorie de filtration	H (Absolu)	0.3 micron à 99.97 %
Taux d'usage du filtre	m3/h/m²	120
Capacité bac	litres	20
Orifice d'aspiration	mm	50
Niveau sonore	dB(A) à 1 m	75
Dimensions	mm	520 x 480
Hauteur	mm	1 050
Poids	kG	21

UNITE DE D'ASPIRATION

L'aspirateur est doté d'une tête d'aspiration équipée de 2 moteurs monophasés 230 V. Puissante et efficace, cette motorisation permet de travailler dans de très bonne conditions.
Possibilité de mettre en route : 1 ou 2 moteurs en fonction du besoin.

UNITE DE FILTRATION

Le filtre est une cartouche de catégorie C, avec une surface filtrante de 30 000 cm2 et une efficacité de 1 micron, Un filtre HEPA absolu (certifié BIA, efficacité de 99,999% DOP sur 0.3 micron) garantit la filtration des particules de poussières plus petites, et la pureté de l'air en sortie.
Un indicateur de dépression contrôle constamment le niveau de dépression, et signale l'éventuel engorgement du filtre. Un système de secouage manuel du filtre permet un nettoyage efficace et constant du filtre, et garantit un haut niveau des performances d'aspiration.

UNITE DE RECOLTE

Le bac à poussière est remplacé par un nouveau système d'ensachage breveté. Il permet à l'opérateur de ne jamais être en contact avec les particules aspirées. Pour cela, un sac plastique est pré-enroulé dans la partie basse de la chambre de filtration et doit être déroulé et recouper au fur et à mesure du remplissage du sac. Pour vidanger, l'opérateur dispose 2 liens de façon à fermer la poche contenant les particules et à fermer le fond du futur contenant. Puis il sectionne le sac entre ces 2 liens.

SystèmeLONGOPAC

Secouagemanuel

Z.I. de Marticot – 33610 CESTAS – Tel : 05 56 21 80 53 – Fax : 05 56 21 80 48
www.adventice.fr