

« L'équipement haute pression et plus particulièrement le Toyota HILUX, représente à lui seul la profession. Il s'agit d'un équipement idéal pour réaliser les dégorgements de collecteurs. Il est particulièrement adapté au milieu urbain. »

Châssis proposés

1. TOYOTA HILUX

Poids total en charge : **3080 kg**
 Puissance moteur : **150CV**
 Empattement : **3,085 m**
 Rayon de braquage : **6,300 m**
 Longueur hors tout : **5,260 m**
 Largeur hors tout : **1,760 m**
 Hauteur hors tout : **1,795 m**



Ses atouts

- Sa **facilité d'utilisation** (gabarit, empattement, commandes intuitives).
- Sa **polyvalence** (dégorgement, curage, détartrage).
- Son **prix**.
- Ses **rangements à la demande** (échelle pliable, cannes VO, flexibles, buses, caméra portable, cônes de signalisation, EPI).

2. FORD RANGER



Poids total en charge : **3200 kg**
 Puissance moteur : **160 CV**
 Empattement : **3,220 m**
 Rayon de braquage : **6,200 m**
 Longueur hors tout : **5,351 m**
 Largeur hors tout : **1,85 m**
 Hauteur hors tout : **1,80 m**

Ses atouts

- Sa **charge utile élevée** lorsque équipé en « haute pression ».
- Véhicule **tout terrain** (4 roues motrices)



Caractéristiques techniques

CARROSSERIE

Ensemble en polyester type Hard Top.

CUVE

Capacité totale de 400 litres d'eau, de type polyester (jusqu'à 500 litres pour le Ford RANGER)

SIGNALISATION

Feux à éclats ou feux tournants, AK5 électrique ou manuel, bandes réfléchissantes de classe 1 ou classe 2.

POMPES HAUTE PRESSION

WOMA (56 l/mn à 300 bar - 50 l/mn à 370 bar - 47 l/mn à 450 bar)

SPECK (45 l/mn à 300 bar - 54 l/mn à 270 bar)

URACA (60 l/mn à 330 bar - 47 l/mn à 415 bar)

Et autres pompes à la demande

ENROULEURS

Haute pression : Capacité de 80 ml de flexible.

De remplissage : Capacité de 50ml diamètre 15 avec niveau automatique.

SYSTÈME DE COMMANDE PAR TABLEAU OU PAR RADIOCOMMANDE

Compteur horaire, sélecteur de commandes, accélération/décélération, action maintenue, arrêt d'urgences, témoins de « sécurité » (manque d'eau), second émetteur.

AMENAGEMENTS

Aménagement latéral avec enrouleurs à l'arrière du véhicule.

Aménagement à l'arrière du véhicule avec enrouleurs latéraux.

Aménagement « mixte » avec enrouleur HP à l'arrière et l'enrouleur de remplissage latéral.



NOTRE RESEAU D'AGENCES (un service de proximité sur tout le territoire national)

HUWER ILE DE FRANCE : ZA Ouest, 15 Rue de la Fontaine Chaude - 78660 ABLIS - 01 30 46 08 50 – contact@huwer-idf.com

HUWER AQUITAINE : 6-7-8 - ZI La Piastre - 33210 PREIGNAC - 05 56 63 37 83 – huwer-gso@huwer.com

HUWER NORD : ZI de Ruitz, 70 rue de Béthune - 62620 BARLIN - 03 21 53 51 71 – huwer-nord@huwer.com

HUWER PARIS NORD : ZA du Vert Galant, 18 Mail Joliot-Curie - 95310 SAINT OUEN L'AUMONE - 01 34 64 62 22 – huwer-pn@huwer.com

HUWER GRAND EST : ZAC de Jailly, 6 Allée des forgerons - BP 10030, 57535 MARANGE SILVANGE – 03 87 51 92 92 – huwer-ge@huwer.com

HUWER CENTRE : ZA du Verdier, La roche Vineuse - 71960 PIERRECLOS - 03 85 36 68 20 – huwer-centre@huwer.com

HUWER SUD : Route de la Petite Camargue - 30470 AIMARGUES - 04 66 88 02 11 – huwer-sud@huwer.com

HUWER SUD-EST : Quartier Bachaz, RN 7 - 83340 LE CANNET DES MAURES - 04 94 60 86 98 – huwer-se@huwer.com

HUWER NORMANDIE : Rue Joliot Curie Zone du Port d'Angot 76 410 ST AUBIN LES ELBEUF – 02 35 81 39 15 – sav.normandie@hydrovide.com

HUWER MIDI-PYRENEES : 5 impasse des Raisins – 31 470 FONSORBES – 05 62 14 72 55 – huwer-gso@huwer.com

HUWER OUEST : Rue de la Robinière – 49 430 LEZIGNE – 02 44 85 71 05 – sav.ouest@hydrovide.com

HUWER BRETAGNE : ZI du Kermassonnet – 56 700 KERVIGNAC – 02 97 65 74 97 – sav.bretagne@hydrovide.com

