

DÉCAPANT DÉGRAISSANT DES SOLS TECHNIQUES

Nettoyant Détergent sur-activé pour sols industriels en résines



L'ENTRETIEN



IDENTIFICATION

Nettoyant décapant sur-activé destiné à l'entretien de tous les sols industriels et spécialement les sols en résines.

UTILISATIONS

Puissant détergent alcalin destiné au nettoyage des sols très encrassés.

Elimine très rapidement les traces de pneus (bandage caoutchouc des chariots élévateurs), les résidus huileux, la plupart des graisses, suies.

Recommandé pour le décapage et l'entretien de tous les sols résistants aux solvants et spécialement les revêtements en :

- | | |
|-----------------------|---|
| • Résine époxydique | (film mince, autolissant, mortier de résine.) |
| • Résine polyuréthane | " " " " " |
| • Résine méthacrylate | " " " " " |

SCAR® DST est parfaitement adapté aux traitements des chapes ciment, des chapes étanches béton-bitume.

MODE D'EMPLOI

Non moussant, **SCAR® DST** est spécialement étudié pour de multiples utilisations.

Application manuelle : balai brosse.

Application en machines : tous types d'auto-laveuses, monobrosses, nettoyeurs haute pression.

En fonction du support, de son encrassement et du produit à éliminer **SCAR® DST** s'emploie pur ou dilué. Dans tous les cas la surface traitée doit être rincée soigneusement.

- En curatif sur traces de pneu et salissures imprégnées, utiliser pur, laisser agir 5 minutes, broser la surface et rincer à l'eau claire.
- Sur sol comportant des salissures grasses, utiliser à une concentration de 5 à 10%.
- En entretien courant, utiliser à une concentration de 1 à 5%.

ECO-GESTE : Un dosage correct permet de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.

CARACTERISTIQUES

PH: 13,70 - Teinte : légèrement ambrée - Densité moyenne : 1.11 (+/-0.03).

Conditionnement : bidon de 5 kg.

Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Produit classé corrosif conformément à la Directive 1999/45/CE et à la Directive 2001/59/CE. Se référer aux consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette. Port de lunettes, de gants et de vêtements de protection recommandé. Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact prolongé du produit avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Elimination des déchets: Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Ref 09240

oct.-17

